

Опрокидывающаяся сковорода E120LHK



Описание



- ▶ Горшок из хромоникелевой стали
 - 🗸 Объем: 120л
 - ✓ Комплект для водовпускного отверстия



- ► Температурный диапазон: от 45°C до 300°C
- Нагревательный резистор из сплава инколой 800
- При неисправности прерывается подача тока



Ручной опрокидыватель

Особенности

• Мощность:

Подключение приборов:
Контрольная лампа:

• Диапазон температуры:

Объем:

• Кран для впуска воды:

• Материал горшка:

• Размер горшка:

• Опрокидыватель:

• Ножки с регулированием по высоте:

• Регулировка высоты:

• Свойства:

• Режим работы:

• Материал:

• Важная информация:

• Полезный объем:

45 °C до 300 °C

120 л

3 NAC

да

Да

Хромникелевая сталь

14,8 кВт | 400 В | 50 Гц

Ш 1090 х Г 560 х В 225 мм

Вручную

да

850 мм до 910 мм

При нарушении прерывание подачи тока

Нагревательный резистор из "Incoloy 800"

Электрический

CNS 18/10

100 л

▶ Продолжение на следующей странице







Опрокидывающаяся сковорода E120LHK

• Подключение воды:

12 мм

Серия:Габариты: Ш 1 200 х Г 900 х В 900 мм

• вес:







Опрокидывающаяся сковорода E120LHK

Дополнительные аксессуары



