



- | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| • Puissance : | 0,166 kW 230 V 50 Hz | • Compris : | 1 barreau : longueur 326 mm, largeur 45 mm |
| • Plage de température : | de 0 °C à 10 °C | | 4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm |
| • Commande : | Électronique | | 4 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm |
| | Bouton | • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |
| • Réfrigération : | Statique | • Dimensions : | L 1 200 x P 400 x H 275 mm |
| • Réfrigérant : | R134a / 0,075 kg | • Poids : | 24,8 kg |
| • Affichage numérique : | Oui | | |
| • Éclairage : | - | | |
| • Profondeur max. du récipient GN : | 150 mm | | |
| • Évaporation de l'eau de condensation : | Oui | | |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui | | |
| • Contenance GN : | 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN | | |
| • Propriétés : | Système de refroidissement avec cuve réfrigérée | | |
| • Modèle : | Avec couvercle en acier inoxydable | | |
| • Non fourni : | Récipients GN | | |
| • Matériau : | Acier au nickel-chrome | | |
| | Acier inoxydable | | |
| • Remarque importante : | - | | |
| • Classe de climat : | N | | |
| • Réglage de la température : | Numérique | | |
| • État lors de la livraison : | Monté | | |
| • Fonction de décongélation automatique : | Oui | | |