

Імпульсний охолоджувач 110L-2F



Опис

Якщо ви не відчували спраги дотепер, вона з'явиться зараз – на заправних станціях, у супермаркетах, кіосках чи навіть у господарських магазинах імпульсний охолоджувач швидко змусить вас потягнутися за освіжаючою охолодженою пляшкою чи банкою.

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Матеріал: | Високоякісна сталь
оргскло
Пластик |
| • Кількість відсіків: | 2 |
| • Матеріал поверхні встановлення: | Високоякісна сталь |
| • Об'єм: | 110 л |
| • Діапазон температур: | 2 °C до 8 °C |
| • Регулювання температури: | 8 рівнів |
| • Термостат: | так |
| • Охолодження: | циркуляція повітря
Компресор |
| • Кліматичний клас: | ST |
| • Автоматична функція розморожування: | так |
| • Випаровування талої води: | так |
| • Внутрішнє освітлення: | так |
| • Освітлення: | LED |
| • Керування: | Поворотний регулятор |

► Продовження на наступній сторінці



► Об'єм: 110 л

✓ Кількість ящиків: 2



► Параметри кожної поверхні розміщення:
Ш 600 x Г 150 мм

► Корисна висота всередині: макс. 350 мм

► Огляд охолоджених товарів із усіх боків

► Невелика площа для встановлення



► Світлодіодне освітлення

Імпульсний охолоджувач 110L-2F

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Цифрова індикація: | так |
| • Вимикач: | ні |
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн. |
| • Підключення: | Освітлення |
| • Важлива вказівка: | 0,185 кВт 230 В 50 Гц |
| • Розмір поверхні для розміщення: | Забороняється закривати вентиляційні отвори на поверхні розміщення |
| • Корисна висота всередині: | Ш 600 x Г 150 мм |
| • Поворотні колеса: | 350 мм |
| • Властивості: | 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами |
| • Охолоджувач: | Невелика площа для встановлення |
| • Клас енергоефективності: | Огляд охолоджених товарів із усіх боків |
| • Енергоспоживання: | R290 / 0,065 кг |
| • Розміри: | D (ЕС Но. 2019 / 2018) |
| • Вага: | 876 кВтг / рік |
| | Ш 750 x Г 550 x В 1 010 мм |
| | 40,8 кг |

