



- |   |                                |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|
| • Gastronorm :                                    | 1/1 GN                         | • Affichage numérique :                | Non  |
| • Non fourni :                                    | Récipients GN                  | • Nombre de tablettes intermédiaires : | 1  |
| • Puissance :                                     | 1,48 kW   230 V   50 Hz        | • Compris :                            | 1 bac d'eau pour l'humidification de l'air |
| • Plage de température :                          | de 30 °C à 95 °C               | • Propriétés :                         | -  |
| • Commande :                                      | Électronique                   | • Position de la porte :               | Arrière                                    |
|   | Bouton                         | • Dimensions :                         | L 478 x P 775 x H 600 mm                   |
| • Vitre frontale :                                | Arrondi                        | • Poids :                              | 49,8 kg                                    |
| • Type de porte :                                 | Porte à guillotine             |  |  |
| • Bac d'eau pour l'humidification de l'air :      | Oui                            |  |  |
| • Couleur :                                       | Argenté                        |  |  |
| • Matériau :                                      | CNS 18/10                      |  |  |
| • Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : | Non                            |  |  |
| • Type de vitrage :                               | Vitrage sur tout le tour       |  |  |
| • Type de tablette intermédiaire :                | Grille, CNS 18/10              |  |  |
| • Dimensions étagère intermédiaire :              | L 390 x P 410 mm               |  |  |
| • Profondeur max. du récipient GN :               | 65 mm                          |  |  |
| • Contenance :                                    | 64 litre(s)                    |  |  |
| • Témoin lumineux de contrôle :                   | Marche/arrêt                   |  |  |
| • Réglage de la température :                     | En continu                     |  |  |
| • Éclairage intérieur :                           | Oui                            |  |  |
| • Éclairage :                                     | Halogène commutable séparément |  |  |
| • Verre trempé :                                  | Oui                            |  |  |
| • Type de chauffage :                             | Chauffé à sec                  |  |  |