

## Lave-vaisselle p.grandes pièces TS 665 R



### Description

Pour les plateaux, les plaques de cuisson, les planches à découper, les récipients GN, les casseroles et les poêles - le TS5500 est équipé d'un panier à plateaux et d'une grille de lavage pour le nettoyage de la vaisselle encombrante. Des caractéristiques comme l'arrêt thermique électronique, le système Plus et le tamis de pompe vertical assurent d'excellents résultats de nettoyage.

### Caractéristiques

• Matériau :	Acier inoxydable
• Puissance :	8,18 kW   400 V   50 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Remarque importante :	-
• Réglable en hauteur :	de 1890 mm à 1940 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Encastrable :	Non
• Chauffage du chauffe-eau :	6 kW
• Hauteur max. des plateaux :	655 x 805 mm
• Chauffage du réservoir :	3 kW
• Hauteur avec la porte ouverte :	2275 - 2325 mm
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Chauffe Prêt à l'emploi En marche
• Dimensions max. des plateaux :	805 mm

▶ Continuer à la page suivante



- ▶ Pour vaisselle encombrante
- ✓ Dimensions max. des plateaux : 655 x 805 mm
- ✓ Hauteur max. de la vaisselle : 805 mm



- ▶ Rendement / heure max. : 30 paniers



- ▶ Durée de cycle : 120 / 240 / 360 / 480 / 600 secondes



- ▶ À double paroi
- ▶ Nous conseillons un raccordement à l'eau chaude de max. 55°C

## Lave-vaisselle p.grandes pièces TS 665 R



- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Pompe de vidange : Non
- Adoucisseur d'eau : Non
- Pompe doseuse pour le rinçage : Oui
- Contacteur de porte : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui
- Pompe de dosage pour le détergeant : Oui
- Dimensions du panier : 665 x 550 mm
- Durée de fonctionnement : 120 / 240 / 360 / 480 / 600 secondes
- Puissance / heure max. : 30 paniers
- Nettoyage automatique : Oui
- Rinçage à froid : Non
- À double paroi : Oui
- Contenance du réservoir : 50 litre(s)
- Consommation d'eau à 2 bars : 4,2 litres / rinçage
- Pression de l'eau : 2 - 4 bars
- Arrivée d'eau : G 3/4"
- Écoulement de l'eau : Ø 32 mm
- Température de l'arrivée d'eau : 55 °C
- Compris :
  - 1 panier universel
  - 1 panier à plateaux
  - 1 égouttoir à couverts
  - 1 grille de lavage
  - 1 tuyau d'évacuation de l'eau
  - 1 tuyau d'arrivée d'eau
- Propriétés :
  - Arrêt thermique électronique
  - Système Plus (pompe de rinçage, réservoir Break, chauffe-eau sans pression)
  - 2 bras de lavage avec chacun 1 pompe
  - Double tamis (collecteur de déchets et tapis de pompe amovibles)
  - Cuve emboutie, avec étages
  - Retrait facile du filtre
  - Tamis de pompe vertical autonettoyant
  - Système d'autodiagnostic
  - Fonction Stand-by
  - Bouton de commande START multicolore
  - Menu de commande multilingue
- Nombre de programmes de lavage : 5
- Écran d'affichage :
  - Écran à texte
  - Température et statut du chauffe-eau
  - Température et statut du réservoir
- Dimensions : L 690 x P 850 x H 1 755 mm
- Poids : 174,2 kg