

Topfspülmaschine TS 665 R



Beschreibung

Ob Tablett, Backbleche, Schneidbretter, GN-Behälter, Töpfe oder Pfannen – Die TS5500 ist mit dem mitgelieferten Tablettkorb und Spülrost ausgelegt für die Reinigung sperriger Spülgüter. Features wie der elektronische Thermostopp, das Plus-System und das senkrechte Pumpensieb sorgen für beste Spülergebnisse.

Features

• Material:	Edelstahl
• Anschlusswert:	8,18 kW 400 V 50 Hz
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Wichtiger Hinweis:	-
• Höhenverstellbar:	1890 mm bis 1940 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Geräte-Anschluss:	3 NAC
• Unterbaufähig:	Nein
• Boilerheizung:	6 kW
• Tablett-Größe max.:	655 x 805 mm
• Tankheizung:	3 kW
• Höhe mit geöffneter Tür:	2275 - 2325 mm
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	Aufheizen Betriebsbereit In Betrieb
• Spülgut-Höhe max.:	805 mm

► Weiter auf der nächsten Seite



- Für große Spülgüter
- ✓ Tablett-Größe max.: 655 x 805 mm
- ✓ Spülgut-Höhe max.: 805 mm



- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe



- Laufzeit: 120 / 240 / 360 / 480 / 600 Sekunden



- Doppelwandig
- Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 55 °C

Topfspülmaschine TS 665 R



- Ein-/Ausschalter: Ja
- Laugenpumpe: Nein
- Wasserenthärter: Nein
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Türkontaktschalter: Ja
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Korb-Maße: 665 x 550 mm
- Laufzeit: 120 / 240 / 360 / 480 / 600 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
- Selbstreinigung: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Doppelwandig: Ja
- Tankinhalt: 50 Liter
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 4,2 Liter / Spülgang
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4"
- Wasserablauf: Ø 32 mm
- Wasserzulauftemperatur: 55 °C
- Inklusive:
 - 1 Universalkorb
 - 1 Tablettkorb
 - 1 Besteckköcher
 - 1 Spülrost
 - 1 Wasserablaufschlauch
 - 1 Wasserzulaufschlauch
- Eigenschaften:
 - Elektronischer Thermostopp
 - Plus-System (Nachspülpumpe, Break Tank, druckloser Boiler)
 - 2 Spülarme, mit je 1 Spülpumpe
 - Doppelsieb (Abfallsammler und Pumpensieb herausnehmbar)
 - Waschwanne tiefgezogen, mit Stufen
 - Einfaches Entnehmen des Filters
 - Senkrechtes, selbstreinigendes Pumpensieb
 - Selbstdiagnosesystem
 - Standby-Funktion
 - Mehrfarbiger START-Bedienknopf
 - Mehrsprachiges Steuerungsmenü
- Anzahl Waschprogramme: 5
- Display-Anzeige:
 - Text-Display
 - Boilertemperatur und -status
 - Tanktemperatur und -status
- Maße: B 690 x T 850 x H 1.755 mm
- Gewicht: 174,2 kg