

Lampa grzewcza IWL250D SI



Opis

Ciepło podczerwieni o szerokim zastosowaniu – lampa grzewcza z systemem ruchu wahadłowego do utrzymywania temperatury potraw w zależności od potrzeb.

Cechy

- Materiał: Stal
- Kolor: Lakierowana
- Wersja: Srebrny
- Ważna wskazówka: mat
- Rodzaj źródła ciepła: do montażu sufitowego
- wersja przewodu zasilającego: -
- oprawa: lampa/lampy na podczerwień
- Włącznik/wyłącznik: Przewód spiralny
- Lampka kontrolna: długość przewodu: od 650 mm do 1600 mm
- właściwości: system ruchu wahadłowego
- W zestawie: E27
- Moc przyłączeniowa: Tak
- Moc przyłączeniowa: -
- Moc przyłączeniowa: wentylowany reflektor stalowy
- Moc przyłączeniowa: 1 lampa na podczerwień (Philips Incandescent), kolor szkła: przezroczysty
- Moc przyłączeniowa: elektryczny materiał podłączeniowy
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz

► Dalej na następnej stronie



► Lampa grzewcza z systemem ruchu wahadłowego

✓ Wersja: do montażu sufitowego



► 1 lampa na podczerwień (Philips Incandescent)

✓ Kolor szkła: przezroczysty

✓ Oprawa: E27



► Włącznik/wyłącznik



► Lampy grzewcze IWL250D

✓ Dostępne w 5 różnych kolorach

Lampa grzewcza IWL250D SI

- Ilość lamp grzewczych: 1
- wymiary: szer. 230 x gł. 230 x wys. 250 mm
- waga: 1 kg



Lampa grzewcza IWL250D SI produkty dodatkowe

Lampa na podczerwień IWL250D



- Ważna wskazówka: -
- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- gwint: E27

Nr art. 114271
GTIN 4015613692562

Lampa na podczerwień IWL250D-W



- Moc przyłączeniowa: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Szkło
Metal
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: podczerwień
Philips Incandescent 230-250 V BR125
kolor szkła: przezroczysty

Nr art. 114277
GTIN 4015613715131