

Холодильна вітрина міні 78L-WE/L



Опис

Компактна холодильна вітрина ємністю 78л добре зарекомендувала себе при використанні у місцях з підвищеним рівнем вологості. Спеціально розроблена вентиляція запобігає запотіванню вікон за допомогою теплого витяжного повітря. Розташування вентиляційних отворів забезпечує чіткий огляд на всій висоті.

Особливості

- | | |
|--|---------------------|
| • Кількість проміжних полиць: | 3 |
| • Колір: | Білий |
| • Матеріал: | Пластик
Скло |
| • Розміри проміжної полиці: | Ш 355 x Г 305 мм |
| • Вид скла: | Подвійне скло |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Запобіжне скло: | ні |
| • Проміжні полиці з регулюванням висоти: | так |
| • Переднє скло: | Окантовано / у рамі |
| • Вид проміжних столиків: | Решітка |
| • Об'єм: | 78 л |
| • Матеріал поверхні встановлення: | Високоякісна сталь |
| • Діапазон температур: | 2 °C до 6 °C |
| • Розміри площі для встановлення: | Ш 450 x Г 400 мм |
| • Регулювання температури: | Цифровое |
| • Корисна висота всередині: | Змінна |

► Продовження на наступній сторінці



► Об'єм: 78л

- Конвекційне охолодження
- Автоматична функція розморожування



- Подвійне скло
- Із освітленням
- Без запотівання вікон у середовищі з високою вологістю



- 3 проміжні полиці
 - ✓ Розмір: Ш 355 x Г 305мм
 - ✓ Регулювання висоти
- Площа для встановлення: Ш450 x Г400мм

Холодильна вітрина міні 78L-WE/L

• Керування:	Електронний
• Охолодження:	циркуляція повітря
• Охолоджувач:	R600a / 0,040 кг
• Кліматичний клас:	4
• Клас енергоефективності:	C (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Енергоспоживання:	1610 кВтг / рік
• Випаровування талої води:	так
• Автоматична функція розморожування:	так
• Внутрішнє освітлення:	так
• Освітлення:	Стеля
	LED
• Цифрова індикація:	так
• Вид дверей:	Двостулкові двері, скло
• Положення дверей:	Сторона оператора
• Кріплення дверей:	Праворуч
• Кріплення дверей змінне:	ні
• Ніжки з регулюванням висоти:	ні
• Поворотні колеса:	-
• Вимикач:	так
• Контрольна лампочка:	-
• Властивості:	Без запотівання вікон у середовищі з високою вологістю
• В комплекті:	-
• Підключення:	0,17 кВт 230 В 50 Гц
• Проміжні столики з напрямними для цінників:	ні
• Розміри:	Ш 445 x Г 400 x В 985 мм
• Вага:	35,4 кг

