

Витяжний ковпак 900-W1400



Опис

Витяжний ковпак з максимальною повітропроникністю 1580 м³/год та обладнаний 2 фільтрами призначений для настінного монтажу. Світлодіодне освітлення забезпечує добре освітлене робоче місце на плиті, пластині для гриля тощо.

Особливості

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| • Режим експлуатації: | Відпрацьоване повітря |
| • Вид монтажу: | Настінний |
| • Макс. повітропроникність: | 1580 м³/г |
| • Захисний фільтр полум'я: | Тип А |
| • Кількість фільтрів: | 2 |
| • Матеріал фільтра: | Високоякісна сталь |
| • Тип захисту: | IP54 |
| • Освітлення: | LED |
| | Встановлено без бліків |
| | З кришкою, що захищає від жиру |
| • Лампи (кількість + Вт): | 1 x 8 Вт |
| • Постачається за запитом: | Інші розміри |
| | Ковпак глибиною 1.100 мм |
| | Витяжка на стелі |
| | - |
| • В комплекті: | |
| • Підключення: | 0,008 кВт 230 В 50-60 Гц |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |

► Продовження на наступній сторінці

► Витяжний ковпак для настінного монтажу

► Виконання

✓ Глибина: 900 мм

✓ Ширина: 1.400 мм

► Макс. повітропроникність: 1580 м³/год



► 2 захисні фільтри полум'я

✓ Тип А



► Світлодіодне освітлення

✓ 1 x 8 Вт



► Щільно приварений жирозбірник зі зливним краном

Витяжний ковпак 900-W1400

- Важлива вказівка:
- Властивості:

- Розміри:
- Вага:

-
Тримач фільтра
Щільно приварений жирозбірник зі зливним краном
Ш 1 400 x Г 940 x В 500 мм
50 кг



Витяжний ковпак 900-W1400

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933