

Ladekoeler 600S2



Beschrijving

De ladekoeler met 2 lades kan worden ingebouwd en is zodoende uitstekend geschikt voor de inbouw tussen kasten in bar- en cafébereik. De circulatiekoeling en de geperforeerde bodem van de bovenste lade zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

Kenmerken

- Draagvermogen per lade, max.: 20 kg
- Aantal lades: 2
- Materiaal: Roestvrij staal
- Maximale fleshoogte: 275 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen lades: beneden: b 440 x d 250 mm
boven: b 440 x d 440 mm
- Lades met normformaat: -
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C
- Thermostaat: Ja
- Temperatuurregeling: In stappen van 1 °C
- Geschikt voor inbouw: Ja
- Koeling: Convectie
- Klimaatklasse: 4
- Koelmiddel: R290 / 0,040 kg
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Energieverbruik: 1095 kWh / Jaar

► Ga verder op de volgende pagina



► Aantal lades: 2

► Maximale fleshoogte:

- ✓ boven 275 mm
- ✓ onder 275 mm



► Draagvermogen per lade: 20 kg



► Bovenste lade uitgerust met een geperforeerde bodem

Ladekoeler 600S2

- Condenswaterverdamping: Ja
- Digitaal display: Ja
- Besturing: Elektronisch
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Controlelampje: -
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Eigenschappen: Bovenste lade is voorzien van een geperforeerde bodem
- Inclusief: -
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: -
- Vermogen: 0,167 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 600 x D 645 x H 845 mm
- Gewicht: 50,8 kg



Ladekoeler 600S2

Ergänzungsprodukte

Edelstahlpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195