

Конвекційна піч з циркуляцією гарячого повітря



Опис

Особливості

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Швидкість вентилятора: | 1 рівень |
| • Кількість програм готування: | 1 |
| • Кількість етапів готування: | 1 |
| • Кількість вентиляторів: | 1 |
| • Серія: | C |
| • Підключення: | 2,6 кВт 230 В 50-60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Діапазон температур: | 0 °C до 270 °C |
| • Керування: | Ручка |
| • Функції: | циркуляція повітря
Функція гриля
Зволоження |
| • Вид вставок: | Впоперек |
| • Кількість вставок: | 4 |
| • Відстань між вставками: | 75 мм |
| • Підключення води: | 3/4" |
| • Налаштування часу: | 0 до 120 хвилин |

► Продовження на наступній сторінці

Конвекційна піч з циркуляцією гарячого повітря

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • Матеріал робочої камери: | Високоякісна сталь |
| • В комплекті: | 4 дека |
| • Світлодіодна індикація: | - |
| • Регулювання температури: | плавно |
| • Таймер: | так |
| • Внутрішнє освітлення: | так |
| • Формат вставок: | 442 x 325 мм |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Властивості: | Подвійне скло дверцят |
| | Закруглена камера печі |
| | Готовий до підключення |
| | З'ємні направляючі |
| | ні |
| • Термостат: | - |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Потужність гриля: | 1,8 кВт |
| • Контрольна лампочка: | Розігрівання |
| | Зволоження |
| | Увімкн./Вимкн. |
| • Розміри: | Ш 550 x Г 640 x В 545 мм |
| • Вага: | 30,6 кг |

