

Réfrigérateur à tiroirs 600S2



Description

Le réfrigérateur à tiroirs avec 2 tiroirs est encastrable et convient donc parfaitement à l'installation entre des armoires au niveau du bar ou du comptoir. La réfrigération par air ventilé et le fond perforé du tiroir supérieur assurent une répartition homogène de la température.

Caractéristiques

- Charge max. par tiroir : 20 kg
- Nombre de tiroirs : 2
- Matériau : Acier inoxydable
- Hauteur maximale des bouteilles : 275 mm
- Remarque importante : -
- Dimensions des tiroirs :
 - en bas : L 440 x P 250 mm
 - en haut : L 440 x P 440 mm
- Tiroirs de format standard : -
- Plage de température : de 0 °C à 10 °C
- Thermostat : Oui
- Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
- Prêt à être monté : Oui
- Réfrigération : Air ventilé
- Classe de climat : 4
- Réfrigérant : R290 / 0,040 kg
- Classe d'efficacité énergétique : D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Consommation énergétique : 1095 kWh / an

► Continuer à la page suivante



► Nombre de tiroirs : 2

► Hauteur maximale des bouteilles :

✓ en haut 275 mm

✓ en bas 275 mm



► Charge max. par tiroir : 20 kg



► Tiroir supérieur équipé d'un fond perforé

Réfrigérateur à tiroirs 600S2

• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Commande :	Électronique
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• État lors de la livraison :	Monté
• Propriétés :	Tiroir supérieur équipé d'un fond perforé
• Compris :	-
• Non fourni :	-
• Puissance :	0,167 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions :	L 600 x P 645 x H 845 mm
• Poids :	50,8 kg



Réfrigérateur à tiroirs 600S2

Produits complémentaires

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
D'abord les laisser refroidir
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195