

Холодильный шкаф 600S2



Описание

Этот холодильник с 2 ящиками имеет возможность встраивания и поэтому идеально подходит для установки между шкафами в зоне бара и розлива напитков. Циркуляционное воздушное охлаждение и полка с отверстиями верхнего ящика обеспечивают равномерное распределение температуры.

Особенности

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Грузоподъемность на ящик, макс.: | 20 кг |
| • Количество ящиков: | 2 |
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Максимальная высота бутылок: | 275 мм |
| • Важная информация: | - |
| • Размеры ящиков: | внизу: Ш 440 x Г 250 мм
вверху: Ш 440 x Г 440 мм |
| • Стандартный формат ящиков: | - |
| • Диапазон температуры: | 0 °C до 10 °C |
| • Термостат: | да |
| • Регулирование температуры: | С шагом 1 °C |
| • Пригоден для встраивания: | да |
| • Охлаждение: | Циркулирующий воздух |
| • Климатический класс: | 4 |
| • Хладагент: | R290 / 0,040 кг |
| • Класс энергоэффективности: | D (EU Nr. 2015 / 1094) |
| • Энергопотребление: | 1095 кВтч / год |

► Продолжение на следующей странице



► Количество ящиков: 2

► Максимальная высота бутылок:

- ✓ вверху 275 мм
- ✓ внизу 275 мм



► Грузоподъемность на ящик: 20 кг



► Верхний ящик оснащен полкой с отверстиями

Холодильный шкаф 600S2

• Испарение талой воды:	да
• Цифровая индикация:	да
• Управление:	Электронное
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Состояние поставки:	Готовый монтаж
• Характеристики:	Верхний ящик оснащен полкой с отверстиями
• В комплекте:	-
• Не входит в комплект поставки:	-
• Мощность:	0,167 кВт 230 В 50 Гц
• Габариты:	Ш 600 x Г 645 x В 845 мм
• вес:	50,8 кг



Холодильный шкаф 600S2

Дополнительные аксессуары

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031
GTIN 4015613360195