

Salamandra Lift 600-2Z



Descripción

Modelo básico ideal con práctica función "Lift". Esta salamandra destaca por la facilidad de manejo de las dos zonas de calentamiento y sus eficaces cuerpos calefactores.

Características

• Potencia nominal:	4 kW 400 V 50/60 Hz
• Conexión del aparato:	2 NAC
• Control:	Muletilla
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	No
• Cantidad zonas de calor:	2
• Indicador digital:	No
• Ajuste manual del temporizador:	No
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 590 x prof. 320 mm
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Características:	-
• Regulación de energía:	Simmerstat
• Cantidad elemento calefactor:	2
• Material:	Acero inoxidable
• Indicación importante:	-
• Altura libre:	65 - 210 mm
• Luz indicadora:	Precaentamiento

► Continúa en la siguiente página



► Salamandra con 2 zonas de calentamiento



► Medidas de la rejilla para parrilla

✓ 590 x 320mm (an. x prof.)



► Con práctica función "Lift";

✓ Altura libre: 65 - 210mm

Salamandra Lift 600-2Z

- Luz indicadora: Listo para funcionar
- Margen de temperaturas hasta: 400 °C
- Depósito colector de grasa: Sí
- Regulación de potencia: Continua
- Zonas de calentamiento de regulación individual: Funcionamiento continuo
- Elemento calefactor de altura regulable: Sí
- Fuente de calor: Elemento calentador radiante
- Incluye: 1 rejilla
- Medidas: an. 600 x prof. 540 x al. 530 mm
- Peso: 47,7 kg

