



► Dunstabzugshaube zur Wandmontage

► Ausführung

✓ Tiefe: 900 mm

✓ Breite: 2.000 mm

► Luftdurchsatz max.: 2270 m³/h

► 4 Flammenschutzfilter

✓ Typ A



► LED-Beleuchtung

✓ 1 x 8 W



► Fest verschweißter Fettauffangkanal mit Ablasshahn



Die Dunstabzugshaube mit einem maximalen Luftdurchsatz von 2270 m³/h ist mit 4 Filtern ausgestattet und für die Wandmontage ausgelegt. Die LED-Beleuchtung sorgt für einen gut beleuchteten Arbeitsplatz an Herd, Griddleplatte und Co.

- Betriebsart: Abluft
- Montage-Art: Wand
- Luftdurchsatz max.: 2270 m³/h
- Flammenschutzfilter: Typ A
- Anzahl Filter: 4
- Material Filter: Edelstahl
- Schutzart: IP54
- Beleuchtung: LED
Blendfrei eingebaut
Mit Fettschutzabdeckung
- Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 8 W
- Auf Anfrage lieferbar: Weitere Größen
Haube mit einer Tiefe von 1.100 mm
Deckenhauben
- Inklusive: -
- Anschlusswert: 0,008 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Eigenschaften: Filterträger
Fest verschweißter Fettauffangkanal mit Ablasshahn
- Maße: B 2.000 x T 900 x H 450 mm
- Gewicht: 48 kg

Dunstabzugshaube 900-W2000

Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933