



▶ Вытяжка для настенного монтажа

▶ Исполнение

✓ Глубина: 900 мм

✓ Ширина: 2.000 мм

▶ Макс. расход воздуха: 2270 м³/ч

▶ 4 огнезащитных фильтра

✓ Тип А



▶ Светодиодная подсветка

✓ 1 x 8 Вт



▶ Приваренный канал улавливания жира со сливным краном



Вытяжка с максимальным расходом воздуха 2270 м³/ч оснащена 4 фильтрами и рассчитана на настенный монтаж. Светодиодное освещение хорошо освещает рабочее место у печи, гриля и т.д.

- Режим работы: Вытяжка воздуха
- Вид монтажа: Настенный
- Макс. расход воздуха: 2270 м³/ч
- Защитный фильтр пламени: Тип А
- Количество фильтров: 4
- Материал фильтра: Нержавеющая сталь
- Тип защиты: IP54
- Освещение: Светодиодное
Неслепящий монтаж
С щитком для защиты от жира
- Лампы (количество + Вт): 1 x 8 Вт
- Поставляется по запросу: Другие размеры
Колпак глубиной 1.100 мм
Кожух потолка
- В комплекте: -
- Мощность: 0,008 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Свойства: Держатель фильтра
Приваренный канал улавливания жира со сливным краном
- Габариты: Ш 2 000 x Г 900 x В 450 мм
- вес: 48 кг

Интенсивное чистящее средство F1L, набор

- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да
- В комплекте: 1 распылительная головка
1 распылитель

Артикул 173080
GTIN 4015613731933