



▶ Витяжний ковпак для настінного монтажу

▶ Виконання

✓ Глибина: 900 мм

✓ Ширина: 2.000 мм

▶ Макс. повітропроникність: 2270 м³/год


▶ 4 захисні фільтри полум'я

✓ Тип А



▶ Світлодіодне освітлення

✓ 1 x 8 Вт



▶ Щільно приварений жирозбірник зі зливним краном



Витяжний ковпак з максимальною повітропроникністю 2270 м³/год та обладнаний 4 фільтрами призначений для настінного монтажу. Світлодіодне освітлення забезпечує добре освітлене робоче місце на плиті, пластині для гриля тощо.

- Режим експлуатації: Відпрацьоване повітря
- Вид монтажу: Настінний
- Макс. повітропроникність: 2270 м³/г
- Захисний фільтр полум'я: Тип А
- Кількість фільтрів: 4
- Матеріал фільтра: Високоякісна сталь
- Тип захисту: IP54
- Освітлення: LED
Встановлено без бліків
3 кришкою, що захищає від жиру
- Лампи (кількість + Вт): 1 x 8 Вт
- Постачається за запитом: Інші розміри
Ковпак глибиною 1.100 мм
Витяжка на стелі
- В комплекті: -
- Підключення: 0,008 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Властивості: Тримач фільтра
Щільно приварений жирозбірник зі зливним краном
- Розміри: Ш 2 000 x Г 900 x В 450 мм
- вес: 48 кг

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Обсяг: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: 1 розпилювача головка
1 розпилювач

Артикул 173080
GTIN 4015613731933