



▶ Afzuigkap voor wandmontage

▶ Uitvoering

✓ Diepte=900 mm

✓ Breedte 2.200 mm

▶ Luchtstroom max.: 2500 m³/h

▶ 4 vlamvertragsfilters

✓ Type A



▶ Led-verlichting

✓ 1 x 8 W



▶ Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan



De afzuigkap met een luchtstroom van 2500 m³/h is uitgerust met 4 filters en ontworpen voor wandmontage. De led-verlichting zorgt voor een goed verlichte werkplek bij oven, grillplaat en dergelijke.

- Werksmodus: Afvoerlucht
- Montagewijze: Wand
- Luchtstroom max.: 2500 m³/h
- Vlamvertragsfilter: Type A
- Aantal filters: 4
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Beschermingssoort: IP54
- Verlichting: LED
- Lampen (aantal + watt): 1 x 8 W
- Op aanvraag leverbaar:
 - Andere maten
 - Kap met een diepte van 1.100 mm
 - Plafondkappen
- Inclusief: -
- Vermogen: 0,008 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen:
 - Filterhouder
 - Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan
- Afmetingen: B 2.200 x D 900 x H 450 mm
- Gewicht: 60 kg

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- | | |
|---------------------------|---|
| • Besteleenheid: | 1 doos (2 flessen) |
| • Inhoud: | 2 x 1 liter |
| • Ph-waarde: | 14 |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Ja |
| • Fosfaatvrij: | Ja |
| • Inclusief: | 1 sproeikop
1 spuitlans |
| • Belangrijke aanwijzing: | Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium |

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933