



▶ Okap do wyciągu oparów do montażu ściennego

▶ Wersja


✓ głębokość: 700 mm

✓ szerokość: 1400 mm

▶ Maks. przepustowość powietrza: 1230 m³/h


▶ 2 filtry chroniące przed płomieniem

✓ typ A



▶ Oświetlenie LED

✓ 1 x 8 W



▶ Zespawany na stałe kanał zbiorczy na tłuszcz z zaworem spustowym



Okap do wyciągu oparów o maksymalnej przepustowości powietrza na poziomie 1230 m³/h jest wyposażony w 2 filtry i przystosowany do montażu ściennego. Oświetlenie LED zapewnia komfortowe warunki pracy przy kuchence, płycie grillowej itp.

- Tryb pracy: Powietrze zużyte
- Rodzaj montażu: Ściana
- Maks. przepustowość powietrza: 1230 m³/h
- Filtr ochrony płomienia: Typ A
- Ilość filtrów: 2
- Materiał filtra: Stal szlachetna
- Stopień ochrony: IP54
- Oświetlenie: LED
- Wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia
Z osłoną przed tłuszczem
- Lampy (ilość + wat): 1 x 8 W
- Dostępność na zamówienie: Pozostałe rozmiary
Okap o głębokości 1.100 mm
Pokrywy sufitowe
- W zestawie: -
- Moc przyłączeniowa: 0,008 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Właściwości: Wsparnik filtra
Welded-on grease collection
channel with discharge tap
- wymiary: szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 450 mm
- waga: 36 kg

Okap do wyciągu oparów 700-W1400

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca
1 lanca rozpylająca
- Ważna wskazówka: Uwaga: produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na alkalia jak aluminium

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933