



▶ Hotte aspirante pour le montage mural

▶ Modèle

✓ Profondeur : 700 mm

✓ Largeur : 1.200 mm

▶ Débit d'air max. : 1050 m³/h

▶ 2 filtres de protection contre les flammes

✓ Type A



▶ Éclairage LED

✓ 1 x 8 W



▶ Canal collecteur de graisse soudé avec robinet d'évacuation



La hotte aspirante avec un débit d'air maximum de 1050 m³/h est équipée de 2 filtres et est conçue pour le montage mural. L'éclairage LED permet de bien éclairer la zone de travail au niveau de la cuisinière, de la plancha, etc.

- Mode de fonctionnement : Évacuation
- Type de montage : Mural
- Débit d'air max. : 1050 m³/h
- Filtre de protection contre les flammes : Type A
- Nombre de filtres : 2
- Matériau du filtre : Acier inoxydable
- Degré de protection : IP54
- Éclairage : LED
Intégrée, sans éblouissement
Avec protection contre la graisse
1 x 8 W
- Ampoules (nombre + watts) :
- Disponible sur demande : Autres dimensions
Hotte d'une profondeur de 1.100 mm
Hottes de plafond
- Compris : -
- Puissance : 0,008 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Propriétés : Porte-filtre
Welded-on grease collection channel with discharge tap
- Dimensions : L 1 200 x P 700 x H 450 mm
- Poids : 34 kg

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation
1 lance de pulvérisation
- Remarque importante : Attention : ne convient pas aux surfaces sensibles aux produits alcalins comme l'aluminium

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933