



- | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| • Кількість шухляд: | 9 | • Матеріал робочої поверхні: | хромонікелева сталь |
| • Шухляди охолоджені: | так | • В комплекті: | - |
| • Стандартний формат шухляд: | 1/1 GN | • Матеріал: | хромонікелева сталь |
| • Підключення: | 0,452 кВт 230 В 50 Гц | • Клас енергоефективності: | C (ЕС No. 2015 / 1094) |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так | • Розміри: | Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм |
| • Діапазон температур: | 0 °C до 10 °C | • Вага: | 171 кг |
| • Регулюючі по висоті: | 850 мм до 900 мм | | |
| • Бортик: | - | | |
| • Охолодження: | циркуляція повітря | | |
| • Охолоджувач: | R134a | | |
| • Цифрова індикація: | так | | |
| • Глибина ємності GN макс.: | 100 мм | | |
| • Вимикач: | так | | |
| • Важлива вказівка: | - | | |
| • Клас клімату: | 4 | | |
| • Постачається за запитом: | Стіл холодильный с поворотными колесами | | |
| • Розміри висувного ящика: | Ш 299 x Г 572 x В 100 мм | | |
| • Регулювання температури: | термостатично | | |
| • Керування: | Кнопка | | |
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн. | | |
| • Випаровування талої води: | так | | |
| • Термостат: | так | | |

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза:
- Використання:

500 мл

Сильні забруднення, такі як залишки жиру, видалить заздалегідь
Не розпилюйте на гарячі предмети, спочатку дайте їм охолонути
Перед використанням доведіть ємність до кімнатної температури і добре збовтайте
Нанесіть спрей тонким шаром на поверхні, що підлягають очищенню
Розітріть рівномірно по великій площі
Відполіруйте сухою серветкою

Артикул 173031
GTIN 4015613360195