

Холодильник для молока KV8,1L



Описание

Будь то капучино, кофе латте или латте макиато — практичный холодильник для молока с боковыми отверстиями под шланг обеспечивает прямой доступ к охлажденному молоку. Молоко хранится с соблюдением правил гигиены в прохладном месте и при необходимости может переливаться для приготовления кофе непосредственно через шланг для подачи молока автоматической кофемашины.

Особенности

- | | |
|--|--|
| • Материал внутри: | Пластик АБС (ABS) |
| • Материал: | Стальной лист |
| | Порошковое покрытие |
| | Черный |
| • Цвет: | - |
| • Важная информация: | - |
| • Объем: | 8,1 л |
| • Внутренние размеры: | Ш 160 x Г 190 x В 280 мм |
| • Охлаждение: | Компрессор |
| | Циркулирующий воздух |
| • Диапазон температуры: | 0 °C до 8 °C |
| • Регулирование температуры: | Электронное |
| | С шагом 1 °C |
| • Отверстие под шланг для подачи молока: | По 2 отверстия, слева и справа на устройстве |
| | Ø 7 мм |
| • Автоматическая функция размораживания: | да |
| • Испарение талой воды: | да |
| • Термостат: | да |

► Продолжение на следующей странице



- Идеальное дополнение в зоне бариста
- ✓ Холодильник для молока с 4 боковыми отверстиями под шланг
- ✓ Переливание молока непосредственно через шланг для подачи молока автоматической кофемашины
- ✓ Гигиеничные условия хранения охлажденного молока



- Рассчитано примерно на 3 тетрапака по 1 литра
- ✓ Размер изнутри: Ш 160 x Г 190 x В 280 мм



- Светодиодная подсветка
- ✓ Отдельное включение



- В качестве опции можно приобрести контейнер для молока
- ✓ Объем: 4,5 л



Холодильник для молока KV8,1L

• Изоляция:	Циклопентан
• Хладагент:	R600a / 0,012 кг
• Температура окружающей среды:	до 25 °C
• Климатический класс:	3
• Класс энергоэффективности:	A (ЕС № 2019 / 2018)
• Энергопотребление:	218 кВтч / год
• Управление:	Сенсорное
• Внутреннее освещение:	да
• Цифровая индикация:	да
• Закрывается на ключ:	нет
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Количество дверей:	1
• Сторона открывания двери:	Правая
• Перенавешиваемая дверь:	нет
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Выключатель:	нет
• Контрольная лампа:	-
• Характеристики:	Рассчитано примерно на 3 тетрапака по 1 литру Подача молока непосредственно через боковые отверстия на устройстве Освещение светодиодное, включается отдельно
• Мощность:	0,075 кВт 230 В 50/60 Гц
• В комплекте:	4 пробки с отверстием для молочного шланга 4 сменные заглушки
• Габариты:	Ш 225 x Г 450 x В 450 мм
• вес:	13,8 кг



Холодильник для молока KV8,1L

Дополнительные аксессуары

Очиститель молокопровода F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 7
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173082
GTIN 4015613737935

Контейнер для молока KV8,1L



- Материал: Пластик АБС (ABS)
- Рассчитано для: Молоко
Молочный пакет
- Важная информация: -
- Объем: 4,5 л
- Отверстие под шланг для подачи молока: В крышке

Артикул 190083
GTIN 4015613780467