



- | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| • Количество ящиков: | 6 | • Термостат: | да |
| • Ящики с охлаждением: | да | • Материал рабочей поверхности: | Хромникелевая сталь |
| • Стандартный формат ящиков: | 1/1 GN | • В комплекте: | - |
| • Мощность: | 0,452 кВт 230 В 50 Гц | • Материал: | Хромникелевая сталь |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да | • Габариты: | D (ЕС Но. 2015 / 1094)
Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм |
| • Диапазон температуры: | 0 °C до 10 °C | • вес: | 145,2 кг |
| • Регулировка высоты: | 850 мм до 900 мм | | |
| • Бортик: | 50 мм | | |
| • Охлаждение: | Циркулирующий воздух | | |
| • Хладагент: | R134a | | |
| • Цифровая индикация: | да | | |
| • Глубина емкости GN, макс.: | 5 x 150 мм, 1 x 100 мм | | |
| • Выключатель: | да | | |
| • Важная информация: | - | | |
| • Климатический класс: | 4 | | |
| • Поставляется по запросу: | Стол холодильный с поворотными колесами | | |
| • Размер ящика: | Ш 299 x Г 572 x В 190 мм | | |
| • Регулирование температуры: | Термостатически | | |
| • Управление: | Кнопка | | |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл | | |
| • Испарение талой воды: | да | | |

Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS

- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть
Перед использованием довести баллончик до комнатной температуры и хорошо встряхнуть
Нанести спрей тонким слоем на очищаемые поверхности

Артикул 173031
GTIN 4015613360195