

Zmywarka Deltamat TF50



Opis

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	3,45 kW 230 V 50 Hz
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Zalecane przyłącze ciepłej wody do 55 °C
• Przyłącze urządzenia:	1 NAC, urządzenie niegotowe do podłączenia
• Grzałka bojlera:	2,8 kW
• Grzałka zbiornika:	2,7 kW
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Lampka kontrolna:	Nagrzewanie
	Wł./wyl.
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Nie
• Zmiękcacz wody:	Nie
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Nie
• Wymiary kosza:	500 x 500 mm

► Dalej na następnej stronie

Zmywarka Deltamat TF50

- Cykl pracy: 120 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 30 koszy
- Samoczyszczenie: Nie
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Podwójne ściany: Nie
- Pojemność zbiornika: 29 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,3 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: G 3/4" MI
- Odpływ wody: Ø 24 mm
- Temperatura wody na dopływie: 55 °C
- W zestawie: 1 kosz na szklanki
1 kosz na talerze
1 kubek na sztućce
- ilość programów zmywania: : 1
- Wyświetlacz: -
- Drzwi dwuscienne: Tak
- Podblatowa: Tak
- Wysokość szklanek maks.: 320 mm
- Wysokość talerzy maks.: 345 mm
- wymiary: szer. 590 x gł. 600 x wys. 850 mm
- waga: 56,5 kg

