



▶ Витяжний ковпак для настінного монтажу

▶ Виконання
✓ Глибина: 700 мм
✓ Ширина: 1.000 мм

▶ Макс. повітропроникність: 880 м³/год

▶ 2 захисні фільтри полум'я
✓ Тип A



▶ Світлодіодне освітлення
✓ 1 x 8 Вт



▶ Щільно приварений жирозбірник зі зливним краном



Витяжний ковпак з максимальною повітропроникністю 880 м³/год та обладнаний 2 фільтрами призначений для настінного монтажу. Світлодіодне освітлення забезпечує добре освітлене робоче місце на плиті, пластині для гриля тощо.

- Режим експлуатації: Відпрацьоване повітря
- Вид монтажу: Настінний
- Макс. повітропроникність: 880 м³/г
- Захисний фільтр полум'я: Тип A
- Кількість фільтрів: 2
- Матеріал фільтра: Високоякісна сталь
- Тип захисту: IP54
- Освітлення: LED
Встановлено без бліків
3 кришкою, що захищає від жиру
- Лампи (кількість + Вт): 1 x 8 Вт
- Постачається за запитом: Інші розміри
Ковпак глибиною 1.100 мм
Витяжка на стелі
- В комплекті: -
- Підключення: 0,008 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Властивості: Тримач фільтра
Щільно приварений жирозбірник зі зливним краном
- Розміри: Ш 1 000 x Г 700 x В 450 мм
- вес: 29 кг

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Обсяг: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- В комплекті: 1 розпилювача головка
1 розпилювач
- Важлива вказівка: Увага: не підходить для поверхонь, чутливих до лугів, таких як алюміній

Артикул 173080
GTIN 4015613731933