

Placa inducción IK 3342



Descripción

Placa de inducción con 3 zonas de cocción para uso individual. Dependiendo de cómo se deseen preparar los alimentos, se pueden distribuir los 3400W entre 2 o 3 zonas de cocción.

Características

• Rango de temperatura:	60 °C a 240 °C
• Ajuste de tiempo:	1 a 180 minutos
• Disposición superficies de cocción:	2 izquierda, 1 derecha
• Intervalos ajuste de tiempo:	1 minuto(s)
• Rendimiento máx. superficie de cocción derecha:	1400 W
• Rendimiento total máx. superficies de cocción izquierda:	2000 W
• Rendimiento máx. superficie de cocción trasera, izquierda:	1000 W
• Rendimiento máx. superficie de cocción delantera, izquierda:	2000 W
• Diámetro zona de cocción derecha:	207 mm
• Diámetro zona de cocción delantera, izquierda:	207 mm
• Diámetro zona de cocción trasera, izquierda:	106 mm
• Cantidad niveles de temperatura:	10
• Intervalos ajuste de temperatura:	20 °C
• Potencia nominal:	3,4 kW 230 V 50/60 Hz

▶ Continúa en la siguiente página



- ▶ 3400vatios
- ✓ 3zonas de cocción para uso individual



- ▶ 2zonas de cocción a la izquierda: total de 2kW
- ✓ Zona de cocción trasera: máx. 1kW
- ✓ La zona de cocción delantera se puede utilizar de manera independiente: 2kW
- ✓ Cuando se usan ambas zonas de cocción, la energía se distribuye de acuerdo con el ajuste.
- ▶ 1zona de cocción a la derecha
- ✓ 1,4kW máx.

Placa inducción IK 3342

• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Control:	Táctil
• Número de superficies de cocción:	3
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción
• Luz indicadora:	Rendimiento Temperatura Tiempo
• Medidas campo de cristal:	an. 510 x prof. 485 mm
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Color:	Negro Plateado
• Acoplable:	No
• Detección de recipiente:	Sí
• Clave de bloqueo (seguro para niños):	Sí
• Material superficie de cocción:	Vidrio
• Regulación de:	Rendimiento Temperatura Tiempo
• Material:	Plástico (ABS)
• Indicación importante:	-
• Niveles de potencia:	10 derecha, 10 delante izquierda, 5 atrás izquierda
• Temporizador:	Sí
• Características:	Capacidad de carga máx.: 15 kg
• Sonda de temperatura interna:	No
• Medidas:	an. 510 x prof. 485 x al. 65 mm
• Peso:	6,1 kg



Placa inducción IK 3342

Productos complementarios

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -
- Juego compuesto por: 4 ollas con tapa y 1 sartén

Código: A130442
GTIN 4015613417158

Juego de cocina T4

CNS
18/10



- Juego compuesto por: 4 ollas con tapa
Olla 1: capacidad 8 litros, Ø fondo 24 cm, altura 20 cm
Olla 2: capacidad 9 litros, Ø fondo 26 cm, altura 20,5 cm
Olla 3: capacidad 13 litros, Ø fondo 28 cm, altura 22,5 cm

Código: A130441
GTIN 4015613403977

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080
GTIN 4015613731933