

Plaque à induction IK 3342



Description

Plaque à induction avec 3 zones de cuisson pour une utilisation individuelle. En fonction des plats à préparer, il est possible de répartir 3400 watts sur 3 ou 2 zones de cuisson

Caractéristiques

• Plage de température :	de 60 °C à 240 °C
• Réglage de la durée :	de 1 à 180 minutes
• Agencement des zones de cuisson :	2 à gauche, 1 à droite
• Intervalles pour le réglage de la durée :	1 minute(s)
• Puissance max. de la zone de cuisson à droite :	1400 W
• Puissance totale max. des zones de cuisson à gauche :	2000 W
• Puissance max. de la zone de cuisson arrière gauche :	1000 W
• Puissance max. de la zone de cuisson avant gauche :	2000 W
• Diamètre de la zone de cuisson à droite :	207 mm
• Diamètre de la zone de cuisson avant gauche :	207 mm
• Diamètre de la zone de cuisson arrière gauche :	106 mm
• Nombre de niveaux de température :	10
• Intervalles du réglage de la température :	20 °C
• Puissance :	3,4 kW 230 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché

▶ Continuer à la page suivante



- ▶ 3400 watts
- ✓ 3 zones de cuisson pour une utilisation individuelle



- ▶ 2 zones de cuisson à gauche : 2 kW au total
- ✓ Derrière maximum : 1 kW
- ✓ La zone de cuisson à l'avant peut être utilisée seule : 2 kW
- ✓ Lorsque les deux zones de cuisson sont utilisées, l'énergie est répartie en fonction du réglage
- ▶ 1 zone de cuisson à droite
- ✓ 1,4 kW max.

Plaque à induction IK 3342

- Commande : Tactile
- Nombre de zones de cuisson : 3
- Type de zones de cuisson : Induction
- Témoin lumineux de contrôle : Puissance
Température
Durée
- Dimensions panneau de verre : L 510 x P 485 mm
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Couleur : Noir
Argenté
- Prêt à être monté : Non
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Oui
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Réglage de : Puissance
Température
Durée
Plastique ABS
- Matériau : -
- Remarque importante : -
- Nombre de niveaux de puissance : 10 à droite, 10 devant à gauche, 5 derrière à gauche
- Minuterie : Oui
- Propriétés : Charge max. : 15 kg
- Sonde de température à coeur : Non
- Dimensions : L 510 x P 485 x H 65 mm
- Poids : 6,1 kg



Plaque à induction IK 3342

Produits complémentaires

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle et 1 poêle

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Set de casseroles T4

CNS
18/10



- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle
Casserole 1 : contenance 8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 20 cm
Casserole 2 : contenance 9 litres, Ø du fond 26 cm, hauteur 20,5 cm
Casserole 3 : contenance 13 litres, Ø du fond 28 cm, hauteur 22,5 cm

Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
Nettoyage de grils et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933