

Kocioł warzelny ciśnieniowy elektryczny



Opis

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	16 kW 400 V 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Sterowanie:	Pokrętko
• Pojemność:	113 l
• Dostępność na zamówienie:	Kocioł warzelny do ogrzewania parowego
• Seria:	-
• Lampka kontrolna:	-
• Pojemność użytkowa:	102 l
• Wymiary kotła:	Ø 600 mm Wysokość: 415 mm
• Rodzaj ogrzewania:	Pośrednio
• Regulacja temperatury:	2 stopnie
• Tryb pracy:	Elektr.
• Materiał:	CNS 14301, grubość 1,2 - 1,5 mm
• Ważna wskazówka:	-
• Właściwości:	Automatyczna kontrola poziomu wody w płaszczu pośrednim Funkcja automatycznego wyłączania w przypadku usterki Kontrola ciśnienia: armatury lekkowe z zaworem bezpieczeństwa (skalibrowanym na 0,5 bara)

► Dalej na następnej stronie

Kocioł warzelny ciśnieniowy elektryczny

- Właściwości:
 - Ogrzewanie elektryczne za pośrednictwem zamkniętych oporników "Incoloy 800" wykonanych ze specjalnego stopu
 - Wysoka wydajność grzewcza zgodnie z normą CE-DIN 18855 dla urządzeń szybkogotujących
 - Bateria mieszająca do zimnej i ciepłej wody
- Materiał kotła:
 - CNS 14404
 - Grubość 2 mm
- Regulowana wysokość nóżek:
 - Tak
- Przyłącze wody:
 - R1/2"
- Kranik spustowy:
 - Tak
- Regulacja wysokości:
 - 850 mm do 910 mm
- wymiary:
 - szer. 900 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga:
 - 143 kg

