



- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| • Ilość szuflad: | 6 | • Klasa wydajności energetycznej: | C (Nr EU 2015 / 1094) |
| • Szuflady chłodzone: | Tak | • wymiary: | szer. 1 342 x gł. 700 x wys. 850 mm |
| • Szuflady w standardowym formacie: | 1/1 GN | • waga: | 131 kg |
| • Moc przyłączeniowa: | 0,35 kW 230 V 50 Hz | | |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak | | |
| • Zakres temperatury: | 0 °C do 10 °C | | |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm | | |
| • Rant: | - | | |
| • Chłodzenie: | Powietrze obiegowe | | |
| • Środek chłodniczy: | R134a | | |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak | | |
| • Głębokość pojemnika GN maks.: | 100 mm | | |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak | | |
| • Ważna wskazówka: | - | | |
| • Klasa klimatyczna: | 4 | | |
| • Materiał: | Stal niklowo-chromowa | | |
| • Dostępność na zamówienie: | Stół chłodniczy z kółkami skrętnymi | | |
| • Materiał powierzchni roboczej: | Stal niklowo-chromowa | | |
| • Wymiary szuflady: | szer. 299 x gł. 572 x wys. 110 mm | | |
| • Regulacja temperatury: | Termostatycznie | | |
| • Sterowanie: | Przycisk | | |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wył. | | |
| • Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak | | |
| • Termostat: | Tak | | |

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml

- Pojemność / puszka:
- Zastosowanie:

500 ml

Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć
Cienką warstwę sprayu rozpylić na powierzchni przeznaczonej do czyszczenia
Równomiernie rozetrzeć na dużej powierzchni
Wypolerować suchą ściereczką

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195