

Geschirrspülmaschine TF517 LPWR



- ▶ Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden

- ▶ Laugenpumpe
- ▶ Reinigerdosierpumpe
- ▶ Wasserenthärter
- ▶ Klarspüldosierpumpe

- ▶ Tür doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig

- ▶ Möglichkeit zum Spülen von Töpfen und Schüsseln mit Spülrost 500

Beschreibung

Die leistungsstarke Geschirrspülmaschine erzielt dank des optimierten Spülarms mit neuartiger Düsenanordnung beste Spülergebnisse. In Kombination mit dem Spülrost 500 ist die Maschine auch geeignet zum Spülen von Töpfen und Schüsseln.

Features

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Teller-Höhe max.: | 345 mm |
| • Tür doppelwandig: | Ja |
| • Unterbaufähig: | Ja |
| • Gläser-Höhe max.: | 320 mm |
| • Anschlusswert: | 5,06 kW 400 V 50 Hz |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC |
| • Boilerheizung: | 4,5 kW |
| • Tankheizung: | 2,7 kW |
| • Wasserablauf: | Ø 50 mm |
| • Trockenlaufschutz: | Ja |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus
Aufheizen |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Laugenpumpe: | Ja |
| • Wasserenthärter: | Ja |
| • Klarspüldosierpumpe: | Ja |
| • Türkontaktschalter: | Ja |

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Geschirrspülmaschine TF517 LPWR



• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja
• Korb-Maße:	500 x 500 mm
• Laufzeit:	60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
• Leistung / Stunde max.:	60 Körbe
• Selbstreinigung:	Nein
• Kalt-Nachspülung:	Nein
• Doppelwandig:	Nein
• Tankinhalt:	29 Liter
• Wasserdruck:	2 - 4 bar
• Wasserzulauf:	G 3/4"
• Material:	CNS 18/10
• Wichtiger Hinweis:	-
• Inklusive:	1 Gläserkorb 1 Tellerkorb 1 Besteckköcher Ersatz-Dichtringe Zulaufschlauch 1 Einfülltrichter für Salz
• Anzahl Waschprogramme:	4
• Eigenschaften:	Reinigungsfreundlicher Spülarm Möglichkeit zum Spülen von Töpfen und Schüsseln mit Spülrost 500 Flächensieb
• Wasserzulauftemperatur:	55 °C
• Display-Anzeige:	Boilertemperatur und -status Tanktemperatur und -status
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	2,3 Liter / Spülgang
• Maße:	B 595 x T 630 x H 845 mm
• Gewicht:	63 kg