

Посудомоечная маш. TF517 LPWR



- ▶ Производительность/часы макс.: 60корзин
- ▶ Время работы: 60/90/120/180секунд
- ▶ Насос для моющего раствора
- ▶ Насос дозирования очистителя
- ▶ Устройство смягчения воды
- ▶ Дозирующий насос для ополаскивания
- ▶ Двойная дверца
- ▶ Пригодность к встраиванию под поверхность стола
- ▶ Возможность мойки кастрюль и мисок при оснащении решеткой для мойки Spülrost 500

Описание

Высокопроизводительная посудомоечная машина позволяет добиться лучшего результата мойки благодаря оптимизированным распылительным коромыслам с новым расположением форсунок. В сочетании с решеткой для мойки Spülrost 500 машина подходит также для мойки кастрюль и мисок.

Особенности

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Высота тарелок макс.: | 345 мм |
| • Дверь двойная: | да |
| • Способность встраивания снизу: | да |
| • Высота стаканов, макс.: | 320 мм |
| • Мощность: | 5,06 кВт 400 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | 3 НАС |
| • Нагревание бойлера: | 4,5 кВт |
| • Обогрев бака: | 2,7 кВт |
| • Слив воды: | Ø 50 мм |
| • Защита от работы всухую: | да |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл |
| | Разогрев |
| • Выключатель: | да |
| • Щелочной насос: | да |
| • Устройство смягчения воды: | да |
| • Дозирующий насос ополаскивания: | да |
| • Выключатель контакта двери: | да |

▶ Продолжение на следующей странице

Посудомоечная маш. TF517 LPWR

- Предохранительный термостат: да
- Насос дозирования очистителя: да
- Габариты корзины: 500 x 500 мм
- Время работы: 60 / 90 / 120 / 180 секунд
- Мощность / часы макс.: 60 корзин
- Самоочистка: нет
- Дополнительное холодное полоскание: нет
- Двойная: нет
- Емкость бака: 29 л
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Подача воды: G 3/4"
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- В комплекте:
 - 1 стеклянная корзина
 - 1 корзина для тарелок
 - 1 стакан для столовых приборов
 - Запасное уплотнительное кольцо шланга для подачи воды
 - 1 наполнительная воронка для соли
- Количество программ мойки: 4
- Свойства:
 - Легкоочищаемое распылительное коромысло
 - Возможность мойки кастрюль и мисок с решеткой для мойки
 - 500
 - Сетка на поверхности
 - 55 °C
- Температура подачи воды: 55 °C
- Индикация дисплея: Температура и состояние бойлера
Температура и состояние бака
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / цикл мойки
- Габариты: Ш 595 x Г 630 x В 845 мм
- вес: 63 кг

