

Варильний електроказан, непряме нагрівання



Опис

Особливості

• Підключення:	16 кВт 400 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	3 NAC
• Керування:	Ручка
• Об'єм:	113 л
• Постачається за запитом:	Варильний казан для нагрівання парою
• Серія:	-
• Контрольна лампочка:	-
• Корисний обсяг:	102 л
• Розміри котла:	Ø 600 мм Висота: 415 мм
• Вид нагрівання:	Непрямо
• Регулювання температури:	2 рівні
• Режим експлуатації:	Електро
• Матеріал:	CNS 14301, 1,2 - 1,5 мм товщина
• Важлива вказівка:	-
• Властивості:	Автоматичний контроль рівня води у проміжній оболонці При порушенні автоматичне вимикання Контроль тиску: арматура горловини з запобіжним клапаном (калібровано на 0,5 бар)

► Продовження на наступній сторінці

Варильний електроказан, непряме нагрівання

- Властивості:
 - Електронагрівання резисторами "Incoloy 800" у чавунному корпусі, зі спеціального сплаву
 - Висока потужність нагрівання відповідно до CE-DIN 18855 для пристроїв швидкого варіння
 - Змішувач для холодної та гарячої води
- Матеріал казана:
 - CNS 14404
 - 2 мм товщина
- Ніжки з регулюванням висоти:
 - так
- Підключення води:
 - R1/2"
- Зливний кран:
 - так
- Регулюючи по висоті:
 - 850 мм до 910 мм
- Розміри:
 - Ш 900 x Г 900 x В 900 мм
- Вага:
 - 143 кг

