

Vaatwasmachine TF517 LPWR



- ▶ Capaciteit / uur max.: 60 korven
 - ▶ Looptijd: 60 / 90 / 120 / 180 seconden
-
- ▶ Loogpomp
 - ▶ Reinigerdoserpomp
 - ▶ Waterontharder
 - ▶ Doseerpomp spoelglansmiddel
-
- ▶ Deur dubbelwandig
 - ▶ Geschikt voor onderbouw
-
- ▶ Geschikt voor het afwassen van pannen en schalen met spoelkorf 500

Beschrijving

De krachtige afwasmachine bereikt dankzij de verbeterde spoelarm met innovatieve rangschikking van de sproeiers optimale spoelresultaten. In combinatie met het spoelkorf 500 is de machine ook geschikt voor het afwassen van pannen en schalen.

Kenmerken

• Hoogte borden max.:	345 mm
• Deur dubbelwandig:	Ja
• Geschikt voor onderbouw:	Ja
• Hoogte glazen max.:	320 mm
• Vermogen:	5,06 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Boilerverwarming:	4,5 kW
• Tankverwarming:	2,7 kW
• Waterafvoer:	Ø 50 mm
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit
	Opwarmen
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Ja
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine TF517 LPWR

• Veiligheidsthermostaat:	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel:	Ja
• Afmetingen korf:	500 x 500 mm
• Looptijd:	60 / 90 / 120 / 180 seconden
• Capaciteit/uur max.:	60 korven
• Zelfreiniging:	Nee
• Koude naspoeling:	Nee
• Dubbelwandig:	Nee
• Tankinhoud:	29 liter
• Waterdruk:	2 - 4 bar
• Watertoevoer:	G 3/4"
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Inclusief:	1 glazenkorf 1 bordenkorf 1 bestekkoker Reserveafdichtringen voor toevoerslang 1 vultrechter voor zout
• Aantal wasprogramma's:	4
• Eigenschappen:	Eenvoudig schoon te maken spoelarm Geschikt voor het afwassen van pannen en schalen met spoelrooster 500 Oppervlakzeef
• Watertoevoertemperatuur:	55 °C
• Display-weergave:	Boilertemperatuur en -status Tanktemperatuur en -status
• Waterverbruik bij 2 bar:	2,3 liter / spoelgang
• Afmetingen:	B 595 x D 630 x H 845 mm
• Gewicht:	63 kg

