

Pont thermique WBS2000 I4HR



Abbildung ähnlich

Description

Caractéristiques

- | | |
|---|---|
| • Nombre de tubes chauffants : | 4 |
| • Puissance par tube chauffant : | 0,2 kW |
| • Non fourni : | - |
| • Puissance : | 0,8 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Pieds réglables en hauteur : | Non |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Oui |
| • Protection contre les postillons et la toux : | Non |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Type de source de chaleur : | Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s) |
| • Propriétés : | 30 - 40 mm plié de tous les côtés
Pieds réglables en tube carré 25 x 25 mm |
| • Hauteur libre : | 290 mm |
| • Modèle : | Avec pieds |
| • Compris : | - |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Remarque importante : | - |
| • État lors de la livraison : | Monté |

► Continuer à la page suivante

Pont thermique WBS2000 I4HR

- Dimensions : L 2 000 x P 300 x H 400 mm
- Poids : 18 kg



Pont thermique WBS2000 I4HR

Produits complémentaires

Spray d'entretien, Al, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
D'abord les laisser refroidir
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195