

Mostek grzewczy WBS1200 I3HR



Abbildung ähnlich

Opis

Cechy

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Ilość grzałek: | 3 |
| • Moc każdej grzałki: | 0,2 kW |
| • Nie wchodzi w zakres dostawy: | - |
| • Moc przyłączeniowa: | 0,6 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Nie |
| • Lampka kontrolna: | Tak |
| • Osłona: | Nie |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Rodzaj źródła ciepła: | Grzałka/grzałki IR |
| • Właściwości: | Z rantem 30 - 40 mm ze wszystkich stron
Nóżki z rury kwadratowej 25 x 25 mm |
| • Wysokość w świetle: | 290 mm |
| • Wersja: | Z nóżkami |
| • W zestawie: | - |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Stan przy dostawie: | W stanie całkowicie zmontowanym |

► Dalej na następnej stronie

Mostek grzewczy WBS1200 I3HR

- wymiary:
- waga:

szer. 1 200 x gł. 300 x wys. 400 mm
11 kg



Mostek grzewczy WBS1200 I3HR produkty dodatkowe

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka:
- Zastosowanie:

500 ml

Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195