

Four mixte à vapeur Silversteam 7110D



Description

Le four mixte Bartscher de la série Silversteam avec commande électronique et 7 glissières au format 1/1 GN – le partenaire idéal de toutes les cuisines. La fonction Rack Control permet de préparer différents plats à différents moments. Une aide pratique, car le four Silversteam garde tout à l'oeil pour vous.

Caractéristiques

- Puissance : 9,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Commande : Tactile
- Fonctions : Air ventilé
Cuisson à la vapeur
Cuisson à la vapeur mixte
Cuisson à basse température
Cuisson Delta-T
Inversion de rotation du ventilateur
Production de vapeur par injection directe
- Rack Control : Oui
- Fonctionnement continu : Oui
- Hotte aspirante : Oui
- Raccord pour sonde de température à coeur : Latéral
- Port USB : Latéral
- Vitesse du ventilateur : 3 niveaux

► Continuer à la page suivante



► Jusqu'à 7 x 1/1 GN ou 600 x 400 mm



- Rack Control
✓ Pour choisir le programme de chaque tiroir
- Commande électronique avec 99 programmes et jusqu'à 8 phases de cuisson par programme



- Porte à double vitrage, porte intérieure facile à ouvrir pour le nettoyage
- Hotte aspirante facile à régler



- Glissières de support amovibles
- Vitesse du ventilateur réglable sur 3 niveaux

Four mixte à vapeur Silversteam 7110D

- Nombre de programmes de cuisson : 99
- Nombre de phases de cuisson : 8
- Type de niveaux : Vertical
- Nombre de niveaux : 7
- Distance entre les niveaux : 74 mm
- Raccord d'eau : 3/4"
- Réglage de la durée : de 0 à 599 minutes
- Nombre de ventilateurs : 2
- Affichage LED : Humidification
Cuisson Delta-T
Phases de cuisson
Température à coeur
Vitesse du ventilateur
Programme
Température
Durée
- Disponible sur demande : -
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Série : Silversteam
- Réglage de la température : En continu
- Éclairage intérieur : Oui
- Format des niveaux : 1/1 GN
600 x 400 mm
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Avec système de nettoyage : Non
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : À partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons d'installer un adoucisseur adapté en amont de limiter la pression de l'eau à maximum 3 bars
- Propriétés : Chambre de cuisson arrondie
Glissières de support amovibles
Porte avec double vitrage
Éclairage LED dans la porte
Prise (500 W) pour le branchement d'une hotte aspirante
- Matériau de la chambre de cuisson : CNS 18/10
- Compris : 1 grille 1/1 GN
1 plaque 1/1 GN
1 tuyau d'arrivée d'eau
- Dimensions : L 890 x P 830 x H 865 mm
- Poids : 107 kg

