

Table réfrigérée S2T1-150



Description

Caractéristiques

• Nombre de tiroirs :	2
• Butée de porte :	À gauche
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Nombre de portes :	1
• Nombre d'armoire :	1
• Armoires réfrigérées :	Oui
• Tiroirs réfrigérés :	Oui
• Tiroirs de format standard :	1/1 GN
• Puissance :	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Pliage par dossier :	-
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R134a
• Affichage numérique :	Oui
• Profondeur max. du récipient GN :	150 mm

► Continuer à la page suivante

Table réfrigérée S2T1-150

• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Remarque importante :	-
• Classe de climat :	4
• Matériau :	Acier au nickel-chrome
• Matériau du plan de travail :	Acier au nickel-chrome
• Disponible sur demande :	Table réfrigérée avec porte vitrée Table réfrigérée avec roulettes
• Dimensions tiroir :	L 299 x P 572 x H 190 mm
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Dimensions armoire :	L 335 x P 570 x H 554 mm
• Réglage de la température :	Thermostatique
• Commande :	Bouton
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Thermostat :	Oui
• Classe d'efficacité énergétique :	C (EU No.2015 / 1094)
• Compris :	1 grille (L 325 x P 530 x H 10 mm)
• Dimensions :	L 1 342 x P 700 x H 850 mm
• Poids :	99,5 kg



Table réfrigérée S2T1-150

Produits complémentaires

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
D'abord les laisser refroidir
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195