

Taboret grzewczy G-WB 1K1250



Opis

Cechy

- | | |
|---------------------------|---|
| • Rodzaj gazu: | Gaz płynny |
| • Palnik gazowy: | Palnik z wypustkami |
| • Zabezpieczenie zapłonu: | Tak |
| • Płomień pilotowy: | Tak |
| • Moc przyłączeniowa: | 12,5 kW |
| • Tryb pracy: | Gaz |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | Rama żebrowa żeliwna
Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm
Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów |
| • Właściwości: | - |
| • Rodzaj zapłonu: | Zapłon ręczny |
| • Nośność maks.: | 70 kg |
| • wymiary: | szer. 670 x gł. 590 x wys. 530 mm |
| • waga: | 28 kg |

Taboret grzewczy G-WB 1K1250

produkty dodatkowe

Zestaw przyłączy gazowych GW-AI



- Nadaje się do użytku komercyjnego: Tak
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość zastosowania: Wewnątrz i na zewnątrz
- wymiary: szer. 64 x gł. 61 x wys. 27 mm
- waga: 1,3 kg

Nr art. 500180
GTIN 4015613586557