

Chafing dish 6,2L Flexible



Descripción

Ya sea por inducción o vitrocerámica, este calentaplatos redondo se puede utilizar de forma flexible sobre una placa de cocción empotrada, en bufés, en comedores o en cocinas abiertas. Gracias a la tapa extraíble con mecanismo de cierre suave, los alimentos se pueden retirar y el recipiente se puede cambiar fácilmente.

Características

• Apto para GN:	No
• Capacidad:	6,2 litro(s)
• Tipo de calentamiento:	Externamente, por medio de una placa empotrada de inducción o vitrocerámica plana
• Apilable:	No
• Color:	Plateado
• Material asa(s):	Acero inoxidable Cromado
• Funciones:	Mantenimiento del calor
• Material:	Acero inoxidable
• Indicación importante:	Para usar el aparato se requiere una placa de cocción externa
• Con asa(s):	Sí
• Diámetro cubo interior:	390 mm
• Características tapa:	Con mirilla Mecanismo soft close (tapa con cierre hidráulico) Extraíble, con asa
• Características:	Regulación de temperatura mediante placa de cocción externa Dispositivo elevador para recipientes

▶ Continúa en la siguiente página



▶ Posibilidades ilimitadas

- ✓ Este calentaplatos puede utilizarse en combinación con una placa de cocción externa.
- ✓ Capacidad: 6,2 litros
- ✓ 1 recipiente de 390 mm Ø, 65 mm de profundidad



▶ Para inducción o vitrocerámica

- ✓ Regulación de la temperatura posible mediante placa de cocción empotrada externa



▶ Mecanismo de cierre suave

- ✓ Tapa extraíble con cristal



▶ Dispositivo elevador

- ✓ Fácil extracción del recipiente

Chafing dish 6,2L Flexible

- Material tapa: Acero inoxidable
Cromado
Vidrio
- Incluye: 1 recipiente de 390 mm Ø, 65 mm de profundidad, Acero inoxidable
- Medidas: an. 435 x prof. 472 x al. 185 mm
- Peso: 5,4 kg



Chafing dish 6,2L Flexible

Productos complementarios

Placa de inducción calentaplatos IW10



- Potencia nominal: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 50 °C a 100 °C
- Control: Muletilla
- Luz indicadora: -
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí

Código: 114366
GTIN 4015613714806

Calentaplatos de inducción IW10-EBBF



- Diámetro de la zona de calentamiento: 280 mm
- Potencia nominal: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 50 °C a 100 °C
- Control: Electrónico Táctil

Código: 105996
GTIN 4015613715421

Calentaplatos de inducción IW3



- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 95 °C
- Control: Electrónico Táctil
- Luz indicadora: -
- Medidas campo de cristal: an. 390 x prof. 390 mm

Código: 105865
GTIN 4015613746838

Calentaplatos de inducción IW3-EBBF



- Diámetro de la zona de calentamiento: 195 mm
- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 95 °C
- Luz indicadora: -
- Medidas campo de cristal: an. 280 x prof. 280 mm

Código: 105864
GTIN 4015613746821

Chafing dish 6,2L Flexible Productos complementarios

Placa de inducción calentaplatos IW3-SW



- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Acero
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 95 °C
- Control: Electrónico
Táctil

Código: 105867
GTIN 4015613773117