

### Horno de convección AT400 hum.







Serie AT: tecnología de cocina inteligente para asar, freír y hornear. Vapor hasta 300 grados: la serie AT le ofrece toda una gama de potentes hornos de aire caliente.

### Características

- · Velocidad del ventilador:
- · Cantidad de programas de cocción:
- Cantidad de fases de cocción:
- Cantidad de ventiladores:
- Serie:
- Potencia nominal:
- · Conexión del aparato:
- Rango de temperatura:
- Tipo de ranuras de inserción:
- Cantidad de ranuras de inserción:
- Distancia entre los elementos de inserción:
- · Ajuste de tiempo:
- · Material del interior:
- Toma de agua:
- Incluye:

- 1 nivel

- 2
- ΑT
- 6,4 kW | 400 V | 50 Hz
- 3 NAC
- 50 °C a 300 °C
- Muletilla
- Transversal
- 80 mm
- 0 a 180 minutos
- Acero inoxidable
- 2 bandejas de horno agujereadas
- 2 bandejas de horno

▶ Continúa en la siguiente página





- Distancia entre las baldas: 80 mm
- Con función de cocción al vapor
  - ✓ Toma de agua fija 3/4"



Acristalamiento doble de puerta



- Carriles de soporte extraíbles
- Cantidad de ventiladores: 2



### Horno de convección AT400 hum.

• Indicador LED:

• Regulación de la temperatura: • Dimensiones de ranuras de inserción:

• Funciones:

• Indicación importante:

• Índice de protección:

• Tiempo de calentamiento: • Medidas interiores:

• Luz indicadora:

• Iluminación interior:

· Características:

• Termostato:

• Interruptor de encendido/apagado:

• Temporizador:

· Medidas:

• Peso:

Continua 600 x 400 mm Acero inoxidable Convección

Función vapor

Motor reversible (ruedas ventiladoras)

Aprox. 8 minutos (200 °C)

an. 700 x prof. 460 x al. 360 mm

Función vapor Encendido/apagado

Precalentamiento

Puerta doble cristal

Cámara de cocción redondeada Rieles de apoyo desmontables

Señal acústica al final del tiempo programado

an. 835 x prof. 800 x al. 570 mm

65 kg







# Horno de convección AT400 hum. Productos complementarios

Código: 100308 GTIN 4015613502212

# Poiámetro agujeros: Bandejas de panadería: Borde: Recubrimiento de silicona: Grosor del material: Agujeros: Material: Bandejas de panadería: Sí Aluminio







09/2023 3/5 🔰 Sujeto a modificaciones técnica:



## Horno de convección AT400 hum. **Productos complementarios**

### Juego de papel de hornear 60x40



- · Indicación importante:
- Material:
- Aluminio
- Diseñado para:

PTFE 1.500 - 2.000 operaciones de horneado

Hornos convencionales, hornos de aire caliente, hornos de vapor combinados Ranuras para bandejas de 600 x 400 mm

Código: 100326 GTIN 4015613711386

### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



· Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área

Limpieza de grill y hornos de vapor combina-

dos (sin sistema de limpieza)

2 x 1 litros • Capacidad:

• Diseño: Líquido

Altamente concentrado

Código: 173078 GTIN 4015613731926

### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



• Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)

• Capacidad:

2 x 1 litros

· Valor ph:

14

Conforme con HACCP:

Sí

• Exento de cloro:

Sí

• Exento de fosfatos:

Incluye:

1 cabezal rociador

Código: 173080 GTIN 4015613731933

### Chapa perforada 600x400-SI



• Diámetro aqujeros:

3 mm

• Bandejas de panadería:

600 x 400 mm

• Borde:

3 lados

• Recubrimiento de silicona:

Sí 1,5 mm

• Grosor del material: • Agujeros:

Sí

• Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100416 GTIN 4015613734712



# Horno de convección AT400 hum.

# **Productos complementarios**

### **Bastidor inferior AT40**

STAINLESS STEEL



• Tipo de ranuras de inserción: Transversal • Cantidad de ranuras de inserción: 4

• Ajuste de altura: 843 mm a 863 mm 600 x 400 mm

• Dimensiones de ranuras de inser-

• Patas de altura ajustable:

Sí • Fondo: No

Código: 115085 GTIN 4015613730059

### Juego guías de estante dcha.-izda.

STAINLESS STEEL

• Dimensiones de ranuras de inser- 1/1 GN

• Cantidad de ranuras de inserción: 4 • Indicación importante: 80 mm

• Distancia entre los elementos de inserción:

• Diseñado para: Horno de convección AT400

Código: 780002 GTIN 4015613661971