

Пароконвектомат Silversteam P-7111DRS



Описание

Максимальная эффективность и экономия времени с пароконвектоматом Silversteam P на 7 емкостей 1/1 GN за счет увеличения мощности. Готовка при максимальном наполнении готовочных отсеков не представляет собой проблему благодаря высокой производительности и функции Rack Control для приготовления блюд на разных уровнях. Сокращенное время приготовления, более быстрый нагрев, простота использования и система очистки впечатлят любого пользователя.

Особенности

- | | |
|---|--|
| • Мощность: | 12,6 кВт 400 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | 3 NAC |
| • Диапазон температуры: | 50 °C до 300 °C |
| • Управление: | Сенсорное |
| • Функции: | Циркулирующий воздух
Приготовление на пару
Комбинированное приготовление на пару
Готовка при низких температурах
Готовка дельта-T
Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
Создание пара путем прямого впрыска
Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки |
| • Контрольная панель: | да |
| • Режим непрерывной работы: | да |
| • Увлажнение: | да |
| • Подключение датчика температуры внутри: | Сбоку |
| • Подключение USB: | Сбоку |

► Продолжение на следующей странице



- Пароконвектомат Silversteam P
- ✓ С увеличенной мощностью
- ✓ До 7 габаритных емкостей формата GN 1/1 или 600 x 400 мм



- Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки



- Контрольная панель
- ✓ Отдельная программа для каждой вставки
- Преимущества серии Silversteam
- ✓ Более быстрый нагрев и подогрев
- ✓ Уменьшенное на 23% время приготовления
- ✓ Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках

Пароконвектомат Silversteam P-7111DRS

- Скорость вентилятора: 3 уровня
- Количество программ приготовления: 300 предустановленный
300 программируемый
- Количество этапов приготовления: 9
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 7
- Расстояние между вставками: 74 мм
- Подключение воды: 3/4"
- Таймер: 0 до 599 минут
- Материал рабочей камеры: CNS 18/10
- Количество вентиляторов: 2
- Свойства: Закругленная внутренняя камера
Направляющие, извлекаемые
Двойное остекление дверей
Светодиодное освещение в дверце
Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
Более быстрый первичный и повторный нагрев
Уменьшенное на 23 % время приготовления
Наилучшим образом проявляет себя при сильно заполненных готовочных отсеках
- Светодиодная индикация: Увлажнение
Готовка дельта-Т
Этапы приготовления
Внутренняя температура
Скорость вентилятора
Программа
Температура
Время
- В комплекте: 1 решетка 1/1 GN
1 противень 1/1 GN
1 шланг подачи воды
1 шланг подачи для чистящего средства
- Поставляется по запросу: -
- Контрольная лампа: -
- Серия: Silversteam
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Внутреннее освещение: да
- Формат вставки: 1/1 GN
600 x 400 мм
- Режим работы: Электрический
- С системой очистки: да
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° d.H рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не
- Габариты: Ш 835 x Г 900 x В 975 мм
- вес: 107,3 кг



Пароконвектомат Silversteam P-7111DRS

Дополнительные аксессуары

Очиститель для пароконвектоматов RS-5L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: нет

Артикул 116299V
GTIN 4015613813042

Коптильня для пароконвектомата 1160



STAINLESS STEEL



- Состоит из: Блок живления
Коптильня коробка
- Вместимость: 1,16 л
- Размер коптильной коробки: Ш 125 x Г 470 x В 75 мм
- Подходящий топливный материал: Имеющиеся в продаже материалы для копчения
- Выключатель: да

Артикул 117712
GTIN 4015613779195

Корзина для жарки 110

STAINLESS STEEL



- Формат GN: 1/1 GN
- Размер корзины: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Объем: 7 л
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- вес: 1,1 кг

Артикул 900300
GTIN 4015613788111

Подставка Silversteam 110

CNS 18/10



- Количество вставок: 10
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
- Ножи с регулированием по высоте: да
- Основание: нет
- Материал: CNS 18/10

Артикул 115069
GTIN 4015613602486

Пароконвектомат Silversteam P-7111DRS

Дополнительные аксессуары

Подставка Silversteam 2-110

CNS




- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 6
- Регулировка высоты: 400 мм до 450 мм
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
- Основание: нет
- Материал: Хромникелевая сталь

Артикул 115071
GTIN 4015613617589

Подставка Silversteam 6040

CNS
18/10



- Материал: CNS 18/10
- Цвет: Серебристый
- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 10
- Формат вставки: 1/1 GN
- Основание: 600 x 400 мм
нет

Артикул 115079
GTIN 4015613682051