

## Réchaud à induction 4P 50-1 TCK



### Description

Que ce soit dans la zone de cuisson à l'avant ou comme élément fixe dans la cuisine, le réchaud à induction 4P 50-1 TCK séduit comme appareil de table au style élégant et avec une puissance totale de 20 kW. Équipé de 4 grandes zones de cuisson pour un diamètre de casserole jusqu'à 280mm et une possibilité de commuter entre les niveaux de puissance et la température, il s'agit d'un compagnon fiable.

### Caractéristiques

- Matériau : Acier inoxydable
- Puissance : 20 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Puissance max. de la zone de cuisson avant gauche : 5000 W
- Remarque importante : Diamètre minimum de la casserole 160 mm, diamètre max. de la casserole 280 mm
- Puissance max. de la zone de cuisson arrière gauche : 5000 W
- Puissance max. de la zone de cuisson avant droite : 5000 W
- Puissance max. de la zone de cuisson arrière droite : 5000 W
- Raccord d'appareil : 2 x 3 NAC
- Commande : Manette  
Tactile
- Diamètre de la zone de cuisson avant gauche : 280 mm
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Diamètre de la zone de cuisson arrière gauche : 280 mm

► Continuer à la page suivante



► Appareil de table pour une utilisation flexible



► Régulation de la chaleur réglable via les niveaux de puissance ou la température



► Utilisation par bouton et en version tactile



► Pour un diamètre de casserole jusqu'à 280 mm

## Réchaud à induction 4P 50-1 TCK

- Type de zones de cuisson : Induction
- Diamètre de la zone de cuisson avant droite : 280 mm
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Diamètre de la zone de cuisson arrière droite : 280 mm
- Dimensions panneau de verre : L 720 x P 760 mm
- Nombre de niveaux de température : 10
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Minuterie : Non
- Sonde de température à coeur : Non
- Couleur : Noir
- Prêt à être monté : Non
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Propriétés : -
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Réglage de : Puissance  
Température
- Dimensions : L 792 x P 900 x H 234 mm
- Poids : 38,4 kg



## Réchaud à induction 4P 50-1 TCK

### Produits complémentaires

#### Sauteuse E240-D1

STAINLESS  
STEEL



- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Poignée amovible : Non
- Compatible avec l'induction : Oui
- Diamètre intérieur : 240 mm
- Diamètre du fond : 190 mm
- Hauteur de poêle : 75 mm

Code-No. 100457  
GTIN 4015613773223

#### Casserole E10,4L-SG1



- Poignée amovible : Non
- Compris : 1 couvercle
- Diamètre intérieur : 300 mm
- Contenance : 10,4 litre(s)
- Diamètre du fond : 250 mm
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Compatible avec l'induction : Oui

Code-No. 100453  
GTIN 4015613773193

#### Set de casseroles T4

CNS  
18/10



- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle
- Casserole 1 : contenance 8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 20 cm
- Casserole 2 : contenance 9 litres, Ø du fond 26 cm, hauteur 20,5 cm
- Casserole 3 : contenance 13 litres, Ø du fond 28 cm, hauteur 22,5 cm

Code-No. A130441  
GTIN 4015613403977

#### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278  
GTIN 4015613767918

## Réchaud à induction 4P 50-1 TCK

### Produits complémentaires

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183

#### Support 4P 3550-1 TCK



- Matériau : Acier inoxydable
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Devrait être disponible en stock à Salzotten en semaine : 09 / 2024
- Remarque importante : -
- Fond : Oui

Code-No. 105770  
GTIN 4015613841786