

Zmywarka US M500 LPWR K




Opis

Zmywarka z dodatkowym płukaniem na zimno umożliwia szybkie zastosowanie, zwłaszcza do szklanek, niemniej jednak pozostałe obszary płukania są również optymalnie zabezpieczone. Mały wyświetlacz umożliwia przeglądanie ustawień oraz obserwację przebiegu programu w dowolnym momencie.

Cechy

• Wysokość talerzy maks.:	345 mm
• Drzwi dwusienne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wysokość szklanek maks.:	320 mm
• Moc przyłączeniowa:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Grzałka bojlera:	4,5 kW
• Grzałka zbiornika:	2,7 kW
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Tak
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Tak

► Dalej na następnej stronie



- Wymiary kosza: 500 x 500 mm
- Maks. wysokość szklanek: 320mm
- Mak. wysokość talerzy: 345 mm
- Wydajność/h: 60 koszy
- Czas pracy: 60 / 90 / 120 / 180sekund
- Zmywarka w zestawie z:
 - ✓ Pompa wspomagająca płukanie
 - ✓ Pompa wypompowująca
 - ✓ Pompa dozująca środek myjący
 - ✓ Zmiękcacz wody
 - ✓ Płukanie na zimno
- Łatwa obsługa i kontrola procesu płukania na małym wyświetlaczu
- Zalecamy przyłączyć ciepłą wodę o temperaturze do 60°C
- Elastyczne cykle mycia dzięki 4 różnym programom mycia
- Szybka dostępność umytych naczyń do ponownego zastosowania dzięki dodatkowemu płukaniu na zimno

Zmywarka US M500 LPWR K

- Wymiary kosza: 500 x 500 mm
- Cykl pracy: 60 / 90 / 120 / 180 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 60 koszy
- Samoczyszczenie: Nie
- Dodatkowe płukanie na zimno: Tak
- Pojemność zbiornika: 29 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,3 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: 3/4"
- Odpływ wody: Ø 20 mm
- Temperatura wody na dopływie: 5 °C do 60 °C
- ilość programów zmywania: : 4
- Wyświetlacz: tak
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- W zestawie: 1 kubek na sztućce
1 kosz uniwersalny
1 kosz na talerze
1 lejek do napełniania solą
1 wąż doprowadzający wodę
1 wąż odpływu wody
- Podwójne ściany: Nie
- Właściwości: Sito powierzchniowe
- wymiary: szer. 590 x gł. 630 x wys. 840 mm
- waga: 63,2 kg



Zmywarka US M500 LPWR K produkty dodatkowe

Kosz uniwersalny 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Szklanki, Filiżanki

Nr art. 5301
GTIN 4015613653952

Kosz na sztućce 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Sztućce
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 5302
GTIN 4015613653969

Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace, Talerze

Nr art. 5303
GTIN 4015613653976

Pojemnik na sztućce, 8 przegród



- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Ważna wskazówka: -
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 430 x 210 mm
- Ilość przegród: 8
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5305
GTIN 4015613653990

Zmywarka US M500 LPWR K produkty dodatkowe

Środek nablyszczający F10L



- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Pojemność: 10 litra
- Przystosowane do: zmywarki użytkowane komercyjnie

Nr art. 173272
GTIN 4015613767901

Urządzenie zmiękczaające wodę WEH1350



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C
- Kolor: Kolor szary

Nr art. 109889
GTIN 4015613615158

Urządzenie do poler.szklanek



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj politur/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Właściwości: Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry
- W zestawie: -
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 109470
GTIN 4015613455624

Wózek na kosze do zmywarek ASP700



- Możliwość obustronnego uzupełniania: Tak
- Przystosowane do: kosze do zmywarek 500 x 500 mm
- Błat roboczy: Nie
- Właściwości: Rama z rury kwadratowej 25 x 25 mm
Po jednej blokadzie koszy z przodu i z tyłu
- W zestawie: -

Nr art. 300147
GTIN 4015613709178

Zmywarka US M500 LPWR K produkty dodatkowe

Pompa podnosząca ciśnienie DSS10, zestaw



- Moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- właściwości: -
- Skład zestawu: 1 pompa (szer. 100 x głęb. 175 x wys. 110 mm, 1,5 A)
1 kondensator (szer. 35 x głęb. 120 x w

Nr art. 109562
GTIN 4015613721279


Urządzenie zmiękczaające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Kolor: Biały

Nr art. 109952
GTIN 4015613797762

Kosz na kubki wielorazowe 500x500x235



- Materiał: Stal
Z powłoką
- Wysokość wewnętrzna: 190 mm
- Wielkość przegrody: 90 x 90 mm
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie

Nr art. 109330
GTIN 4015613836584