

Chafing dish 2/3 Flexible



Opis

Płyta indukcyjna lub ceramiczna – podgrzewacz do potraw w formacie 2/3 GN do uniwersalnego stosowania na zintegrowanej płycie kuchennej. Zdejmowana pokrywa ułatwia wymianę pojemnika GN przy bufecie, na stołówce lub w strefie gotowania na oczach gości.

Cechy

- Głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm
- Pojemność: 5,2 l
- Rodzaj ogrzewania: zewnętrzne, za pomocą płaskiego pola kuchenki indukcyjnej lub ceramicznej
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Kolor: Srebrny
- Z uchwytem/uchwyty: Tak
- Dostosowane do GN: Tak
- Funkcje: Utrzymanie ciepła
- właściwości: regulacja temperatury za pośrednictwem zewnętrznego pola grzewczego
- Materiał: system podnoszący do pojemników GN
- Właściwości pokrywy: Stal szlachetna
- Norma gastronomiczna: Z wznikiem
- Materiał uchwytu/uchwyty: Mechanizm Soft Close (hydrauliczny zawias pokrywy)
- Zdejmowana, z uchwytem
- 2/3 GN
- Stal szlachetna

► Dalej na następnej stronie



- Nieograniczone możliwości
- ✓ podgrzewacz do potraw jest przeznaczony do użytku w połączeniu z zewnętrznym polem grzewczym
- ✓ pojemność: 5,2 litra
- ✓ 1 pojemnik 2/3 GN, głębokość 65 mm



- Indukcja czy ceramika – wybór należy do Ciebie
- ✓ możliwość regulacji temperatury za pośrednictwem zewnętrznej zintegrowanej płyty kuchennej



- Mechanizm Soft Close
- ✓ zdejmowana pokrywa z wznikiem



- System podnoszący
- ✓ łatwe wyjmowanie pojemnika GN

Chafing dish 2/3 Flexible

- Materiał uchwytu/uchwytów: Chromowane
 - Ważna wskazówka: Użycie urządzenia wymaga zewnętrznego pola grzewczego
 - Materiał pokrywy: Stal szlachetna
- Chromowane
- Szkło
- W zestawie: 1 pojemnik GN 2/3 GN, głęb. 65 mm, Stal szlachetna
 - wymiary: szer. 400 x gł. 425 x wys. 202 mm
 - waga: 5,45 kg



Chafing dish 2/3 Flexible produkty dodatkowe

Indukcyjna płyta grzewcza IW10



- Moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 50 °C do 100 °C
- Sterowanie: Pokrętko
- Lampka kontrolna: -
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Timer: Nie

Nr art. 114366
GTIN 4015613714806

Indukcyjna płyta grzewcza IW10-EBBF



- Średnica powierzchni grzewczej: 280 mm
- Moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 50 °C do 100 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
Dotykowo
- Lampka kontrolna: gotowość do pracy

Nr art. 105996
GTIN 4015613715421

Indukcyjna płyta grzewcza IW10-EB



- Moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 40 °C do 100 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
Dotykowo

Nr art. 114367
GTIN 4015613715704

Indukcyjna płyta grzewcza IW3-EBBF



- Średnica powierzchni grzewczej: 195 mm
- Moc przyłączeniowa: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 40 °C do 95 °C
- Lampka kontrolna: -
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 280 x gł. 280 mm
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak

Nr art. 105864
GTIN 4015613746821

Chafing dish 2/3 Flexible produkty dodatkowe

Indukcyjna płyta grzewcza IW3



- Moc przyłączeniowa: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 40 °C do 95 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
Dotykowo
- Lampka kontrolna: -
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 390 x gł. 390 mm

Nr art. 105865
GTIN 4015613746838

Indukcyjna płyta grzewcza IW3-SW



- Moc przyłączeniowa: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiał: Stal
- Ważna wskazówka: -
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 40 °C do 95 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
Dotykowo

Nr art. 105867
GTIN 4015613773117