

Okap do wyciągu oparów 900M-W1500

Bartscher




- ▶ Okap do wyciągu oparów z wbudowanym silnikiem
- ✓ do montażu ściennego

- ▶ Wersja
- ✓ głębokość: 900 mm
- ✓ szerokość: 1.500 mm

- ▶ Moc silnika: 145 W
- ▶ Maks. przepustowość powietrza: 1071 m³/h



- ▶ 3 filtry chroniące przed płomieniem
- ✓ typ A



- ▶ Oświetlenie LED
- ✓ 1 x 8 W



[ERROR READING XHTML FRAGMENT]



- ▶ Zespawany na stałe kanał zbiorczy na tłuszcz z zaworem spustowym

Okap do wyciągu oparów – dzięki wbudowanemu silnikowi i 3 filtrom – zapewnia wysoką moc ssania na dużej powierzchni. Okap w wersji ze stali szlachetnej z silnikiem o mocy 145 W i maksymalnej przepustowości powietrza na poziomie 1701 m³/h jest przystosowany do montażu ściennego i wyposażony w oświetlenie LED.

- | | | | |
|--|--|------------|-------------------------------------|
| • Materiał: | Stal szlachetna | • wymiary: | szer. 1 500 x gł. 900 x wys. 450 mm |
| • Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza: | 1 | • waga: | 50 kg |
| • Moc silnika: | 145 W | | |
| • Regulacja nadmuchu: | Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego | | |
| • Wycięcie na silnik: | 233 x 200 mm | | |
| • Tryb pracy: | Powietrze zużyte | | |
| • Rodzaj montażu: | Ściana | | |
| • Maks. przepustowość powietrza: | 1701 m³/h | | |
| • Filtr ochrony płomienia: | Typ A | | |
| • Materiał filtra: | Stal szlachetna | | |
| • Stopień ochrony: | IP54 | | |
| • Oświetlenie: | LED | | |
| | Wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia | | |
| | Z osłoną przed tłuszczem | | |
| • Lampy (ilość + wat): | 1 x 8 W | | |
| • Dostępność na zamówienie: | Pozostałe rozmiary | | |
| | Okap o głębokości 1.100 mm | | |
| | Pokrywy sufitowe | | |
| • W zestawie: | - | | |
| • Moc przyłączeniowa: | 0,153 kW 230 V 50-60 Hz | | |
| • Ważna wskazówka: | Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem | | |
| • Ilość filtrów: | 3 | | |
| • Właściwości: | Wspornik filtra | | |
| | Welded-on grease collection channel with discharge tap | | |



Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw

- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca
1 lanca rozpylająca
- Ważna wskazówka: Uwaga: produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na alkalia jak aluminium

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933