

Індукція вок IW35 PRO, 3,5 кВт, настільний



Опис

Особливості

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| • Діапазон температур: | 60 °C до 240 °C |
| • Налаштування часу: | 5 до 120 хвилин |
| • Кількість рівнів температури: | 10 |
| • Підключення: | 3,5 кВт 230 В 50 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Керування: | Електронний Touch |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Серія: | - |
| • Матеріал заглиблення конфорки: | SCHOTT CERAN® |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Діаметр заглиблення конфорки: | 300 мм |
| • Потужність конфорки макс.: | 3,5 кВт |
| • Контрольна лампочка: | Потужність
Режим очікування |

► Продовження на наступній сторінці

Індукція вок IW35 PRO, 3,5 кВт, настільний

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Контрольна лампочка: | Температура |
| • Регулювання від: | Час |
| | Потужність |
| | Температура |
| | Час |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Важлива вказівка: | У варильній станції KST3240 Plus необхідно використовувати підставку 100 KST3240 Plus |
| • Інтервали налаштування часу: | 5 хвилин/а/и |
| • Інтервал налаштування температури: | 20 °C |
| • Розпізнавання кастрюль: | так |
| • Кількість рівнів потужності: | 10 |
| • Властивості: | - |
| • Розміри: | Ш 355 x Г 439 x В 167 мм |
| • Вага: | 7,5 кг |

