



► Исполнение цифровое

- ✓ Дисплей: 3-части — время, отсчет, температура (заданная/фактическая)



► С датчиком внутренней температуры

- ✓ Глубина прокалывания: 140 мм
- ✓ Кабель: силиконовое покрытие, длина 1100 мм

► Вертикальное / подвесное крепление

- ✓ Стойка с резиновыми ножками
- ✓ Металлическая скоба для подвешивания
- ✓ 2 магнита



• Управление:	Кнопка	• Индикация дисплея:	Дисплей: 3-секционный (время, обратный отсчет времени, температура (заданная/фактическая))
• Глубина прокалывания:	140 мм	• Длина кабеля:	1,1 м
• Диапазон температур:	-31 °C до 200 °C	• В комплекте:	-
• Модель:	Цифровой	• Сфера применения:	Тушение Охлаждение
• С температурным датчиком:	да	• Батарея:	AAA
• Рассчитано для:	Измерение температуры внутри	• Важная информация:	Не использовать в духовом шкафу
• Материал:	Пластик АБС (ABS)	• Габариты:	Ш 90 x Г 34 x В 105 мм
• Размер поля индикации:	57 x 38 мм	• вес:	0,18 кг
• Эксплуатация через:	Батареи (3 x 1,5 В AAA LR03)		
• Не входит в комплект поставки:	Смесители		
• Цвет:	Светло-серый		
• Тип защиты:	IP44		
• Единицы измерения температуры:	°C °F		
• Таймер:	да		
• Подставка/подвесное устройство:	2 магнита Металлический кронштейн для подвешивания подставка с резиновыми ножками		
• Свойства:	Для подвешивания или установки Акустический сигнал 80 дБ кабель с силиконовым покрытием		