

Chafing dish 1/1 Flexible



Opis

Zastosowanie tego podgrzewacza do potraw w połączeniu z indukcyjnym lub ceramicznym polem grzewczym oferuje nieograniczone możliwości. Dzięki temu temperaturę w podgrzewaczu można regulować za pośrednictwem zewnętrznego pola grzewczego.

Cechy

- Pojemność: 8,5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Z uchwytem/uchwyty: Nie
- Kolor: Srebrny
- Dostosowane do GN: Tak
- W zestawie: 1 pojemnik GN 1/1 GN głębokość 65 mm, stal szlachetna
- Funkcje: Utrzymanie ciepła
- Materiał: Stal szlachetna
- Rodzaj ogrzewania: zewnętrzne, za pomocą płaskiego pola kuchenki indukcyjnej lub ceramicznej
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm
- Właściwości pokryw: Z wznikiem
- Właściwości pokryw: Mechanizm Soft Close (hydrauliczny zawias pokrywy)
- Właściwości pokryw: Zdejmowana, z uchwytem
- Ważna wskazówka: Użycie urządzenia wymaga zewnętrznego pola grzewczego
- Właściwości: regulacja temperatury za pośrednictwem zewnętrznego pola grzewczego

► Dalej na następnej stronie



- Nieograniczone możliwości
- ✓ Podgrzewacz do potraw jest przeznaczony do użytku w połączeniu z płytą indukcyjną lub ceramiczną
- ✓ Pojemność: 8,5 litra
- ✓ 1 pojemnik GN 1/1 GN, głębokość 65 mm



- Indukcja czy ceramika – wybór należy do Ciebie
- ✓ Temperaturę w podgrzewaczu można regulować za pośrednictwem zewnętrznego pola grzewczego



- Mechanizm Soft Close
- Zdejmowana pokrywa z wznikiem



- System podnoszący
- ✓ Łatwe wyjmowanie pojemnika GN

Chafing dish 1/1 Flexible

- właściwości:
 - Materiał uchwytu/uchwytów:
 - Materiał pokrywy:
 - wymiary:
 - waga:
- system podnoszący do pojemników GN
Stal szlachetna
Chromowane
Stal szlachetna
Chromowane
Szkło
szer. 580 x gł. 420 x wys. 205 mm
7 kg



Chafing dish 1/1 Flexible produkty dodatkowe

Kuchenka indukcyjna IK 35-EB



- Zakres temperatury: 60 °C do 240 °C
- Ilość stopni temperatury: 10
- Interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- Moc pola/pół grzewczych maks.: 3500 W
- Moc przyłączeniowa: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Sterowanie: Elektronicznie

Nr art. 105829
GTIN 4015613682853

Indukcyjna płyta grzewcza IW10-EB



- Moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 40 °C do 100 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
Dotykowo
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Wymiary powierzchni szyby: szer. 455 x gł. 310 mm

Nr art. 114367
GTIN 4015613715704

Indukcyjna płyta grzewcza IW10-EBBF



- Średnica powierzchni grzewczej: 280 mm
- Moc przyłączeniowa: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Zakres temperatury: 50 °C do 100 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
Dotykowo
- Lampka kontrolna: gotowość do pracy

Nr art. 105996
GTIN 4015613715421

Solniczka 300



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 solniczek)
- Wersja: Z pokrywą przykręcaną
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -
- Przystosowane do: Sól
Przyprawy
Cukier

Nr art. 680654
GTIN 4015613758374