

Chafing dish 1/1 Flexible



Description

L'utilisation de ce chafing dish avec une plaque de cuisson à induction ou en vitrocéramique offre d'innombrables possibilités. La température à l'intérieur du chafing dish peut ainsi être réglée à l'aide de la plaque de cuisson externe.

Caractéristiques

- Contenance : 8,5 litre(s)
- Empilable : Non
- Avec poignée(s) : Non
- Couleur : Argenté
- Compatible GN : Oui
- Compris : 1 récipient GN 1/1 GN, 65 mm de profondeur, acier inoxydable
- Fonctions : Maintien au chaud
- Matériau : Acier inoxydable
- Type de chauffage : Externe, à l'aide d'une plaque de cuisson plate à induction ou vitrocéramique encastrable
- Gastronorm : GN 1/1
- Profondeur max. du récipient GN : 65 mm
- Propriétés du couvercle : Avec fenêtre transparente
- Mécanisme Soft-Close (charnière de couvercle hydraulique)
- Amovible, avec poignée
- Remarque importante : Pour utiliser cet appareil, une plaque de cuisson externe est nécessaire
- Propriétés : Réglage de la température à l'aide de la plaque de cuisson externe

▶ Continuer à la page suivante



- ▶ Des possibilités infinies
 - ✓ Le Chafing Dish peut être utilisé en combinaison avec une plaque de cuisson externe
 - ✓ Contenance : 8,5 litres
 - ✓ 1 bac GN 1/1, 65 mm de profondeur



- ▶ Induction ou vitrocéramique
 - ✓ La température dans le chafing dish peut être réglée à l'aide de la plaque de cuisson externe



- ▶ Mécanisme Soft-Close
- ▶ Couvercle amovible avec fenêtre



- ▶ Dispositif Lift-Up
 - ✓ Retrait facile d'un bac GN

Chafing dish 1/1 Flexible

- Propriétés :
 - Matériau de la/des poignée(s) :
 - Matériau du couvercle :
 - Dimensions :
 - Poids :
- Dispositif Lift-up pour récipient GN
Acier inoxydable
Chromé
Acier inoxydable
Chromé
Verre
L 580 x P 420 x H 205 mm
7 kg



Chafing dish 1/1 Flexible Produits complémentaires

Plaque à induction IK 35-EB



- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W

Code-No. 105829
GTIN 4015613682853

Plaque chauffante à induction IW10-EB



- Puissance : 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Plage de température : de 40 °C à 100 °C
- Commande : Électronique Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Dimensions panneau de verre : L 455 x P 310 mm

Code-No. 114367
GTIN 4015613715704

Plaque chauffante à induction IW10-EBBF



- Diamètre de la zone chauffante : 280 mm
- Puissance : 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Plage de température : de 50 °C à 100 °C
- Commande : Électronique Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : Prêt à l'emploi

Code-No. 105996
GTIN 4015613715421

Salière 300



- Unité de commande : 1 carton (6 salières)
- Modèle : Avec couvercle à visser
- Matériau : Aluminium
- Remarque importante : -
- Conçu pour : Sel
Épices
Sucre

Code-No. 680654
GTIN 4015613758374