

Okap do wyciągu oparów 900M-W1700

Bartscher



- ▶ Okap do wyciągu oparów z wbudowanym silnikiem
- ✓ do montażu ściennego

- ▶ Wersja
- ✓ głębokość: 900 mm
- ✓ szerokość: 1700 mm


- ▶ Moc silnika: 145 W
- ▶ Maks. przepustowość powietrza: 1928 m³/h



- ▶ 3 filtry chroniące przed płomieniem
- ✓ typ A



- ▶ Oświetlenie LED
- ✓ 1 x 8 W



- ▶ Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem
- ✓ regulator obrotów 1-2200



- ▶ Zespawany na stałe kanał zbiorczy na tłuszcz z zaworem spustowym

Okap do wyciągu oparów – dzięki wbudowanemu silnikowi i 3 filtrom – zapewnia wysoką moc ssania na dużej powierzchni. Okap w wersji ze stali szlachetnej z silnikiem o mocy 145 W i maksymalnej przepustowości powietrza na poziomie 1928 m³/h jest przystosowany do montażu ściennego i wyposażony w oświetlenie LED.

• Materiał:	Stal szlachetna	• wymiary:	szer. 1 700 x gł. 900 x wys. 450 mm
• Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza:	1	• waga:	62 kg
• Moc silnika:	145 W		
• Regulacja nadmuchu:	Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego		
• Wycięcie na silnik:	233 x 200 mm		
• Tryb pracy:	Powietrze zużyte		
• Rodzaj montażu:	Ściana		
• Maks. przepustowość powietrza:	1928 m ³ /h		
• Filtr ochrony płomienia:	Typ A		
• Ilość filtrów:	3		
• Materiał filtra:	Stal szlachetna		
• Stopień ochrony:	IP54		
• Oświetlenie:	LED		
	Wbudowane w sposób niepowodujący oślepiania		
	Z osłoną przed tłuszczem		
• Lampy (ilość + wat):	1 x 8 W		
• Dostępność na zamówienie:	Pozostałe rozmiary		
	Okap o głębokości 1.100 mm		
	Pokrywy sufitowe		
• W zestawie:	-		
• Moc przyłączeniowa:	0,153 kW 230 V 50-60 Hz		
• Ważna wskazówka:	Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem		
• Właściwości:	Wspornik filtra		
	Welded-on grease collection channel with discharge tap		



Okap do wyciągu oparów 900M-W1700

produkty dodatkowe

Regulator obrotów 1-1200



- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Przystosowane do: Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
- Rodzaj montażu: Ściana
- Stopień ochrony: IP56
- Sterowanie: Okap do wyciągu oparów
- Włącznik/wyłącznik: IP56
- Przełącznik oświetlenia: Pokrętło
- Lampka kontrolna: Tak
- Wł./wyl.: Tak
- Oświetlenie: Wł./wyl.

Nr art. 220120
GTIN 4015613726274

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca
- Ważna wskazówka: 1 lanca rozpylająca
- Uwaga: produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na alkalia jak aluminium

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933